

*Masz dość rdzawych zacieków i kamiennych osadów zostawianych przez wodę?*

*Chcesz zabezpieczyć piec CO i sprzęty AGD w domu oraz pozbyć się przykrego zapachu i smaku wody?*

*Denerwuje Cię przesuszona i podrażniona skóra po kąpieli?*

**Zamontuj centralny uzdatniacz wody studziennej 5w1, który zatrzyma żelazo, mangan, twardość wody, amoniaki i zawiesiny!**

**HYDRO**  
multi

Urządzenia Hydro Multi to firmowa linia filtrów wiodącej polskiej firmy z branży uzdatniania wody. Produkowane są one według ściśle określonej specyfikacji. Zastosowanie specjalnego złoża wielofunkcyjnego gwarantuje dokładne i pełne uzdatnienie każdej wody z własnego ujęcia.

**Wydajność, trwałość i bezpieczeństwo** – to priorytety serii Hydro Multi



## Uzdatniacze



### Charakterystyka centralnych uzdatniaczy wody studziennej Hydro Multi:

- sprawdzona, w pełni automatyczna głowica sterująca BNT 165 z menu w języku polskim i podświetleniem
- zróżnicowana wielkość złożeń i wydajność – zależnie od potrzeb
- certyfikowane wielofunkcyjne złożo Aquamulti niemieckiego koncernu Bayer zatrzymuje: żelazo, mangan, twardość, amoniaki i zawiesiny
- podwójne zabezpieczenie antyżalniowe w standardzie oraz serwis powiadomień SMS
- zawór by-pass z możliwością regulacji stopnia zmiękczenia wody
- długa 3-letnia gwarancja na sterownik, 5-letnia na złożo oraz 10-letnia na elementy z tworzywa sztucznego

| Typ uzdatniacza                            | Hydro Multi 25    | Hydro Multi 36    | Hydro Multi 48   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ilość złoża / Pojemność butli ciśnieniowej | 24 / 38 (litry)   | 36 / 62 (litry)   | 48 / 80 (litry)  |
| Przyłącze / Wysokość wlot/wylot            | 1" / 92 cm        | 1" / 141 cm       | 1" / 126 cm      |
| Wymiary zbiornika soli (szer./wys./głęb.)  | 32x114x55 cm      | 34x88x34 cm       |                  |
| Wymiary butli ciśn. z głowicą sterującą    | w obudowie zbior. | 26x160x30 cm      | 34/145/38 cm     |
| Wymiary butli ciśnieniowej / Waga          | 10x35" / 36 kg    | 10x54" / 44 kg    | 12x48" / 52 kg   |
| Pobór mocy                                 | 9W                |                   |                  |
| Ciśnienie robocze                          | 1,4 – 8,6 bar     |                   |                  |
| Temperatura robocza                        | 1 – 39°C          |                   |                  |
| Wydajność robocza                          | 1,3 m³/h          | 1,9 m³/h          | 2,5 m³/h         |
| Wydajność między regen. przy 15 dH         | 3,2 m³ wody       | 4,8 m³ wody       | 6,4 m³ wody      |
| Zużycie soli na regenerację                | około 3,5 kg      | około 5 kg        | około 6,5 kg     |
| Zużycie wody na regenerację                | około 180 litrów  | około 250 litrów  | około 300 litrów |
| Spadek ciśnienia                           | 0,2 bar           | 0,3 bar           | 0,4 bar          |
| Pojemność magazynowania soli               | 85 litrów / 70 kg | 70 litrów / 60 kg |                  |

Urządzenia z serii Hydro Multi łączą w sobie cechy skutecznego oczyszczacza i zmiękczacza wody. Przeciwdziałają aż pięciu problematycznym substancjom! Dzięki zastosowaniu złoża 5w1 Aquamulti skutecznie zatrzymują takie związki, jak żelazo, mangan, amoniak i pochodne, twardość oraz zawiesiny organiczne. Działają w pełni automatycznie i regenerują się roztworem solanki. Dobór wielkości uzdatniacza na podstawie analizy wody i jej zużycia.

Szczegóły na  
[WWW.TECHNIKAWODY.PL](http://WWW.TECHNIKAWODY.PL)

