

XSolar LH-N

Stal nierdzewna

EAN 4007841 007140

Indeks 007140



365 TAGE
LICHT

Światło przez
365 dni w roku

4000 K

4000K neutralna biel



IP44



2 lux

3 years

Gwarancja
producenta



CE



Długa żywotność
LED 25.000 h



Oszczędność energii



TÜV Nord GS

Opis

Przyszłość podświetlanych numerów domów. Przełączane czujnikiem światła LED XSolar LH-N, idealne do stref wejściowych i frontów budynków. Automatyczne oświetlenie o zmierzchu, podświetlany numer domu bez zasilania sieciowego, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy zapewniający 365 dni świecenia w roku, w tym samoprzylepne numery domów.

XSolar LH-N

Stal nierdzewna

EAN 4007841 007140

Indeks 007140



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	50 x 242 x 227 mm
Z lampą	Tak, lampka LED
Z czujnikiem ruchu	Nie
Gwarancja Producenta	3 lata
Ustawienia przez	Potencjometry
Wersja	Stal nierdzewna
PU1, EAN	4007841007140
Zastosowani	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Na zewnątrz, drzwi wejściowe, dziedziniec i podjazd
Kolor	Stal nierdzewna
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Tak
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	III
Temperatura	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał pokrycia	Plastik, opal

Zasilanie sieciowe	Zasilanie słoneczne, nie wymaga zasilania sieciowego, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 2500 mAh
Kontroler fotokomórki	Tak
Temperatura barwowa	4000 K
Zróżnicowanie kolorów LED	SDCM5
Wskaźnik renderowania kolorów	80-89
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Łagodny start światła	Nie
Funkcje	Czujnik światła
Ustawienie zmierzchu	2 lux
Podstawowa funkcja poziomego oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomego oświetlenia	Nie
Moc wyjściowa	0,03 W
Ładowanie akumulatora	od 0°
Funkcja zasilania	od - 20°
Kategoria produktu	Oświetlenie słoneczne

Rysunek wymiarowy

