



SMARY

SMAR SILIKONOWY Z PTFE



AKTUALIZACJA: 21-02-2020

Przeznaczony do smarowania prowadnic pracujących w wysokiej wilgotności np. kabiny prysznicowe, drzwi przesuwne. Jako biały smar do prowadnic szuflad. Smarowanie elementów z gumy i tworzyw sztucznych, gdzie nie są zalecane smary mineralne. Zabezpiecza przed uszkodzeniem uszczelek gumowych. Zawiera PTFE polepszający własności smarne.

Nr art.:

M-607 Smar silikonowy PTFE - 100ml

CECHY	KORZYŚCI
- szeroki zakres temperaturowy - odporny na korozję i utlenianie - doskonała przyczepność do metalu - wysoka odporność na starzenie - odporny chemicznie - nieagresywny chemicznie - wysoka zawartość mikroproszku PTFE	- zachowuje właściwości smarne w ekstremalnych warunkach - zabezpiecza elementy - pozostaje w miejscu nałożenia - do długookresowego smarowania w trudnych warunkach temperaturowych - możliwość stosowania przy mediach agresywnych - nie niszczy uszczelnień gumowych, bezpieczny dla tłoczków - doskonałe własności smarne i zabezpieczenie przed zatarciem

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
Szczególnie zalecany do smarowania: - układów hamulcowych - linek i cięgien w pancerzach - elementów armatury wodnej - części narażonych na bezpośrednie działanie wody - prowadnic z tworzyw sztucznych i metalu np. kabin prysznicowych Stosowany również jako smar montażowy przy osadzaniu tarcz hamulcowych, a także jako zabezpieczanie zacisków prądowych przed działaniem wilgoci.	1. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów elementy/powierzchnie przeznaczone do smarowania powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). 2. Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 3. Nanieść odpowiednią ilość smaru.

WSKAZÓWKI I PORADY

- daje bardzo dobre rezultaty w smarowaniu skojarzeń trących typu metal-plastik
- obecność silikonu w smarze powoduje nadanie powierzchnią smarowanym własności antyadhezyjnych, co jest cechą dobrego smaru. Należy liczyć się z tym, że powierzchnie smarowane i sąsiadujące z nimi utracą zdolność przyjmowania klejów, farb i lakierów.



SMARY

SMAR SILIKONOWY Z PTFE

DANE TECHNICZNE

nr art.:	M-607	kolor:	biały
kod taryfy celnej:	3403 19 10	gęstość:	1,25 g/cm ³
EAN:	5902051001607	odporność na temp.:	-60°C ÷ 200°C
opakowanie:	100 ml	lotność:	< 2%
okres ważności:	48 miesięcy	działanie korodujące na płytkach miedzi, 100C/3h:	1 stopień korozji
klasa NLGI:	2		

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący, Smar do tłoczków, Zestaw naprawczy do hamulców

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl

office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. Lipcowa 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00