

# WKŁAD FILTRUJĄCY FILTR WODY DAFI pod ZLEW Systemu Flow Comfort D1 WYMIENNY

InstalGuru



<b>Temperatura pracy</b>	<b>4 - 30°C</b>
<b>Cisnienie robocze</b>	<b>0,08 - 0,6 MPa (0,8 - 6 barów)</b>
<b>Temperatura pobieranej wody</b>	<b>4°C do 30°C</b>
<b>Maksymalne ciśnienie robocze</b>	<b>0,8 MPa (8 barów). Powyżej należy stosować reduktor ciśnienia.</b>
<b>Podłączenie wody - dolot i wylot</b>	<b>Wężyk 1/4" (6,3 mm)</b>
<b>Zastosowanie</b>	<b>Optymalizacja wody kranowej poprzez redukcję zawartości chloru i niepożądanych substancji, poprawa smaku wody, która staje się klarowna i w pełni nadająca do bezpośredniego spożycia.</b>
<b>Typ filtra</b>	<b>D1</b>
<b>Wydajność</b>	<b>1500 l/max 12 miesięcy (w zależności od jakości i twardości wody)</b>
<b>Materiał wykonania filtra</b>	<b>1. Włóknina z funkcją filtra mechanicznego. 2. Żywica jonowymienna. 3. Blok węglowy z łupin kokosa.</b>