

Kabel grzewczy na jastrych

HOCAB-OV-18-270 - 18-2775



Kable grzewcze układane na jastrychu lub podłodze docelowej wykonanej z płytek ceramicznych są nowoczesnym i wydajnym systemem ogrzewania, przeznaczonym do montażu w konstrukcjach podłogowych. Stosowane głównie w systemach ogrzewania podłogowego, stanowią idealne rozwiązanie do równomiernego rozprowadzania ciepła w pomieszczeniach, zapewniając komfort termiczny.

Dane techniczne

Napięcie	230 V
Wyjście	18 W/m
Długość elementu grzewczego	7,5-154,2 m (18 W/m)
Maks. temp. przewodu	45 °C
Min. temp. montażu	5 °C
Przewód zasilający	przewód 2-żyłowy plus oplot uziemienia; długość 2,5 m
Izolacja żyły	fluoropolimer
Budowa przewodu	dwużyłowy
Izolacja zewnętrzna	PVC
Maksymalny promień zgięcia	50 mm
Średnica przewodu	3,1-3,6 mm

Indeks produktu	Długość [m]	Moc 15 W/m	Natężenie [A]	Rezystencja [Ω]	Waga produktu netto [kg]	Wymiary produktu netto [cm]
HOCAB-OV-18-270	15,0	270	1,2	195,9	0,35	16 x 5
HOCAB-OV-18-400	22,2	400	1,7	132,3	0,5	16 x 5
HOCAB-OV-18-680	37,8	680	3,0	77,8	0,7	18 x 5
HOCAB-OV-18-800	44,4	800	3,5	66,1	0,75	19 x 5
HOCAB-OV-18-1100	61,1	1100	4,8	48,2	1	20 x 5
HOCAB-OV-18-1220	67,8	1220	5,3	43,4	1,2	20 x 5
HOCAB-OV-18-1500	83,3	1500	6,5	35,3	1,4	21 x 5
HOCAB-OV-18-1900	105,6	1900	8,3	27,8	1,8	23 x 5
HOCAB-OV-18-2295	127,5	2295	10,0	23,1	2,5	22 x 7
HOCAB-OV-18-2775	154,2	2775	12,1	19,1	3,5	25 x 7