

64260 30 W 12 V

Halogen (< 75 V) Single End




Obszar zastosowań

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

Cechy produktu

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable



Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie

NAED5	54022
Description	64260 M/185 30W 12V PG22 30/CS 1/SKU
Kod ANSI	-
LIF	M/185
Krótki opis produktu	64260


Dane elektryczne

Moc znamionowa	30 W
Napięcie nominalne	12 V
Rodzaj prądu	AC

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2,6*1,3 mm ²
Temperatura barwowa	3300 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Odległość a / LCL	14,0 mm
Light Center Length - LCL (in) [PIM]	0.546 in

Physical Attributes & Dimensions



Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PG22
Diameter (in)	0.354 in
Średnica	9 mm
Długość	40.0 mm
Masa produktu	2.30 g

Karta katalogowa produktu

Temperatury i warunki pracy

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Trwałość

Average Rated Life	50 hr
--------------------	-------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4050300099798
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300099798	OSRH64260	-	-	-
4050300099798	OSRH64260	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300099798	64260 30 W 12 V	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4050300338309	64260 30 W 12 V	Karton wysylkowy 30	163 mm x 124 mm x 84 mm	1.70 dm ³	309.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.