

Jasol Agri Eco Olej do Pił

Zastosowanie

Jasol Agri Eco Olej do Pił przeznaczony jest do smarowania układów tnących i prowadnic pił mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie oraz gospodarstwie domowym. Olej zapewnia optymalną ochronę przed korozją, zużyciem ściernym oraz bardzo dobrą przyczepność do ruchomych części urządzenia i łańcucha tnącego.

Application

Jasol Agri Eco Olej do Pił is designed for lubrication of cutting systems and saws guides used in forestry, horticulture and household. The oil provides optimum protection against corrosion, abrasive wear and very good adhesion to the moving parts of the machine and the cutting chain.

Parametry fizykochemiczne (Physical and chemical properties)

Parametry (Specifications)	Jasol Agri Eco Olej do Pił
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	50,0
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-20
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	200
Liczba zasadowa, [mg KOH/g] (Basic number)	0,7

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
(*Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product*)