

BEZPIECZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIM

URZĄDZENIE GAŚNICZE DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

UPF-2x

Przeznaczenie:

Innowacyjne urządzenie gaśnicze przeznaczone do ochrony instalacji fotowoltaicznych oraz banków energii.

Środek gaśniczy aplikowany jest w postaci drobnej mgiełki, błyskawicznie schładza instalację i gasi płomienie. Powstała powłoka blokuje dostęp tlenu do paneli fotowoltaicznych, odcina dostęp światła, przez co zapobiega produkcji prądu oraz izoluje moduł blokując dalsze rozprzestrzenianie się ognia.

Podstawowe cechy urządzenia:

- ✓ zawór pokryty niklem
- ✓ głowica z zaworem bezpieczeństwa
- ✓ zawór z manometrem, który umożliwia sprawdzenie ciśnienia
- ✓ urządzenie pod stałym ciśnieniem gotowe do użycia zaraz po zdjęciu zawlecзки
- ✓ ekologiczny i bezpieczny środek gaśniczy
- ✓ 3 lata gwarancji
- ✓ produkowane w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001

Dane techniczne:

- objętość środka gaśniczego **2L**
- masa całkowita **ok. 3,5kg**
- rodzaj środka gaśniczego **dyspersyjny środek gaśniczy na bazie wermikulitu**
- czas działania **ok. 20s**
- ciśnienie robocze **15 bar w temp. 20°C**
- zakres temperatur stosowania **+5°C +60°C**
- maks. napięcie gaszonego urz. **1000V**
- całkowita wysokość **368mm**
- średnica zbiornika **110mm**

Serwis urządzenia wykonują autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju.

