



Quality is in our nature

Oil silnikowy do samochodów osobowych - Fully Synthetic

Eurol Fluence DXS 5W-30

Wysokiej jakości olej silnikowy klasy long life wykonany w technologii (Low SAPS)

Opis:

Eurol Fluence DXS 5W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy do silników benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach dostawczych. Olej ten może być stosowany w samochodach wyposażonych w katalizatory, turbo doładowane, filtry sadzy DPF i bezpośrednie układy wtryskowe.

Eurol Fluence DXS 5W-30 oferuje niezwykle wysoką ochronę w czasie przedłużonych okresów między wymianami oleju. Szczególnie polecany do Euro-4 samochodów Opel, Mercedes Benz z filtrami sadzy DPF, aby zapobiec blokowaniu układów.

Z w/w powodu, Eurol Fluence DXS 5W-30 ma niską zawartość popiołu siarczanowego, a także niski poziom fosforu i siarki (tzw. technologii "Mid SAPS").

samochodów osobowych Mercedes i lekkich pojazdów użytkowych z lub bez filtra sadzy DPF.

Eurol Fluence DXS 5W-30 oferuje nie tylko bardzo dobrą ochronę przed zużyciem, ale także chroni przed rdzą i utlenianiem, natomiast specjalne dodatki pomagają utrzymać silnik w czystości i zapobiega przed powstawaniem szlamu i osadów podczas bardzo długich okresów między wymianami środka smarnego.

Eurol Fluence DXS 5W-30 jest odpowiedni do wszystkich aut marki Volkswagen, Seat, Audi i Skoda z normalnymi okresami między wymianami (do 15.000 km). Ponadto olej ten jest doskonałym wyborem dla większości

Specifications

<u>Approved</u>	MB 229.31
API SN	GM dexos 2
MB-Approval 229.52	<u>Recommended for use</u>
MB-Approval 229.51	VW 505.00
BMW Longlife-04	GM-LL-A-025
OV0401547	GM-LL-B-025
<u>Performance level</u>	Fiat 9.55535-S3
API CF	Dexos D
ACEA C3	
VW 502.00	
VW 505.01	

Właściwości fizyczne

Barwa	brunatna	
Masa właściwa w 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 1298
Lepkość, kinematyczny w 40°C	71 cSt	ASTM D 445
Lepkość, kinematyczny w 100°C	12 cSt	ASTM D 445
Wskaźnik lepkości	170	ASTM D 2270
Lepkość, dynamiczna (CCS) w -30 °C	5590 cP	ASTM D 2602
MRV	22000 cP	ASTM D 4684
HTHS	3.5 cP	CEC CL 23
Liczba zasadowa	7.4 mg KOH/g	ASTM D 2896
Popioły siarczanowe	0.78 wt%	ASTM D 874
Temperatura zapłonu	200 °C	ASTM D 93
Temperatura płynięcia	-39 °C	ASTM D 97

E100076

Wersja 7.1, 07-06-2021

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com