

Wpust łazienkowy Classic DN 50, boczny, Kratka szczelinowa, K 3



Dane produktowe

Nr art.: 40150.20
GTIN: 4026092028490
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- System 100 - system modułowy

Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę.

Wersja

Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	25 - 90 mm
Ciężar netto:	0,44 kg
Ciężar brutto:	0,47 kg
Wybranie, Szerokość:	180 mm
Wybranie, długość:	220 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	185 mm
Szerokość:	185 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS

Wariant króćca:

boczny

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Kratka szczelinowa

Materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

Kolor pokrywy:

srebrny

Pokrywy, Szerokość:

100 mm

Pokrywy, Długość:

100 mm

Powierzchnia:

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana

Materiał ramy:

ABS

Blokada:

włożony

Klasa obciążenia:

K 3 (EN 1253-1)

Szerokość ramy:

107 mm

Długość ramy:

107 mm

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

ABS