

# KARTA TECHNICZNA

## ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY



### ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakości produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, bitumicznych oraz pokostów. Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.

### WŁAŚCIWOŚCI:

Lotny rozpuszczalnik. Bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz o charakterystycznym zapachu. Nie uszkadza powierzchni z metalu, drewna, skóry natomiast reaguje z wieloma powłokami i impregnatami ochronnymi.

### SPOSÓB UŻYCIA:

Zależnie od zastosowania.

**Rozcieńczanie:** postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńczonego. Przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

**Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:** oczyszczany element zanurzyć w rozcieńczalniku lub przecierać namoczoną w rozcieńczalniku czystą szmatką lub czystym pędzlem. Następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką. Czynność powtarzać, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Gdy mamy do czynienia z powłoką o dużej odporności można wykonać okład z nasączanej ściarki, a w celu spowolnienia parowania przykryć folią.

### TERMIN WAŻNOŚCI:

Minimum 3 lata w oryginalnym opakowaniu. Dotyczy wyłącznie jakości produktu, a nie ubytków spowodowanych naturalnym procesem odparowywania z opakowania. Pojemniki z tworzywa sztucznego i przechowywane w ciepłych miejscach wykazują większe ubytki w długim okresie przechowywania. Nie oczekuje się straty właściwości po dłuższym okresie przechowywania.

### SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać produkt w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Przechowywanie w temperaturach ujemnych może powodować uszkodzenie opakowania. Przechowywanie w temperaturze 35 °C powoduje wysokie ryzyko pożarowe i duże ubytki produktu w opakowaniach z tworzywa. Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i gorących powierzchni i innych źródeł zapłonu.

### NIEBEZPIECZEŃSTWA:

Produkt wysoce łatwopalny. Zachować wszelkie środki ostrożności i stosować

**Uwaga:** Niemniej informacje zostały sporządzone na podstawie naszej najlepszej wiedzy. Prosimy traktować zawarte porady jako nieobowiązkowe.

Dokument nie zwalnia z własnych badań produktu. Informacje dostarczone przez nas nie są wiążące i nie mogą być podstawą odpowiedzialności przeciwko nam. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Gwarantujemy odpowiednią jakość naszych produktów i powtarzalność efektów podczas stosowania.



### Producent:

„OFO” Sp. z o.o.  
Zalesie Barcińskie 29  
88-192 Piechcin, Poland  
Tel.: + 48 52 383 73 82  
Fax.: +48 52 383 73 78

odpowiednią odzież ochronną. Pary produktu są cięższe od powietrza i mogą zbierać się przy powierzchni. Stosować produkt w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

[ofo@ofo.pl](mailto:ofo@ofo.pl),  
[www.ofo.pl](http://www.ofo.pl)

**Uwaga:** Niemniej informacje zostały sporządzone na podstawie naszej najlepszej wiedzy. Prosimy traktować zawarte porady jako nieobowiązkowe. Dokument nie zwalnia z własnych badań produktu. Informacje dostarczone przez nas nie są wiążące i nie mogą być podstawą odpowiedzialności przeciwko nam. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Gwarantujemy odpowiednią jakość naszych produktów i powtarzalność efektów podczas stosowania.