

DCE 11/13 compact RC

KOMPAKTOWE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE
WODY

NUMER URZĄDZENIA: 230771

Kompaktowy ogrzewacz przepływowy DCE RC – mistrz klasy kompaktowej.

Ekskluzywny komfort ciepłej wody w małym wydaniu. Dzięki niewielkim wymiarom DCE RC wszędzie znajduje miejsce, a jego wyrafinowana forma sprawia, że elegancko komponuje się z każdym otoczeniem.

Ekskluzywny komfort, precyzyjnie sterowany na odległość.

Dużym udogodnieniem kompaktowego ogrzewacza przepływowego DCE RC jest zdalne sterowanie. Bez względu na to, gdzie jest zamontowane urządzenie, jego temperaturę można nastawić co do stopnia za pomocą zdalnego sterowania.

Zajmujące mało miejsca uzupełnienie.

W dużych kompleksach budynków ze względu na duże długości centralnej instalacji przygotowania c.w.u. często występują punkty poboru z gorszym zasilaniem. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest kompaktowy ogrzewacz przepływowy DCE RC. Podgrzewa ekonomicznie wodę bezpośrednio na miejscu do wymaganej temperatury, nie zajmując przy tym prawie wcale miejsca.



Najważniejsze cechy

Elektronicznie regulowany przepływowy ogrzewacz wody

Seryjnie wyposażony w radiowe zdalne sterowanie

Moc przyłączeniowa 11 kW lub 13,5 kW

Niezwykle płaski, zwarty format

Wyjątkowy komfort i efektywność energetyczna dzięki elektronicznej regulacji mocy

Nastawa z dokładnością do jednego stopnia i dwie preferowane temperatury z możliwością dowolnego zaprogramowania i wyboru przyciskiem

Funkcja ochrony przed poparzeniem



Typ	DCE 11/13 compact RC	DCE 11/13
Numer katalogowy	230771	230770
moc znamionowa	11/13,5 kW	11/13,5 kW
Wysokość	293 mm	293 mm
Szerokość	188 mm	188 mm
Głębokość	85 mm	85 mm

Dane techniczne

napięcie znamionowe 1	380 V	380 V
Moc znamionowa 1	10,1/12,2 kW	10,1/12,2 kW
prąd znamionowy 1	17,8/18,5 A	17,8/18,5 A
zabezpieczenie 1	16/20 A	16/20 A
Częstotliwość 1	50/60 Hz	50/60 Hz
napięcie znamionowe 2	400 V	400 V
Moc znamionowa 2	11,2/13,5 kW	11,2/13,5 kW
prąd znamionowy 2	18,7/19,5 A	18,7/19,5 A
zabezpieczenie 2	16/20 A	16/20 A
Częstotliwość 2	50/60 Hz	50/60 Hz
napięcie znamionowe	415 V	415 V
Moc znamionowa 3	12,1/14,5 kW	12,1/14,5 kW
prąd znamionowy 3	19,4/20,2 A	19,4/20,2 A
zabezpieczenie 3	20/20 A	20/20 A
Częstotliwość 3	50/- Hz	50/- Hz
Fazy	3/PE	3/PE
nastawa temperatury	20-60 °C	20-60 °C

Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25\text{ °C}$ i 380 V)	900 Ω cm	900 Ω cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25\text{ °C}$ i 400 V)	900 Ω cm	900 Ω cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25\text{ °C}$ i 415 V)	900 Ω cm	900 Ω cm
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25\text{ °C}$ i 380 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25\text{ °C}$ i 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 25\text{ °C}$ i 415 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 55\text{ °C}$ i 380 V)	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 55\text{ °C}$ i 400 V)	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 55\text{ °C}$ i 415 V)	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 55\text{ °C}$ i 380 V)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 55\text{ °C}$ i 400 V)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\vartheta_{zimna} \leq 55\text{ °C}$ i 415 V)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Klasa efektywności energetycznej	A	A
kolor	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP24	IP24
Ciężar	2,4 kg	2,1 kg

T = 99 mm nad pokrętkiem obsługowym

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.