

OxyPRO 78098 AXP3

Filtropochłaniacz

Zgodny z EN 14387:2021



Filtropochłaniacz **OxyPRO X78098 AXP3** jest produktem do użytku jednozmianowego do masek dwufiltrowych (podczas jednej zmiany dozwolone jest wielokrotne użycie). Filtropochłaniacz **OxyPRO X78098 AXP3** ze złączem bagnetowym chroni przed organicznymi gazami i parami substancji organicznych, których punkt wrzenia jest niższy niż 65°C. Filtropochłaniacz **OxyPRO X78098 AXP3** posiada złącze bagnetowe pozwalające na łączenie z maskami pełnotwarzowymi serii OxyPRO X8. Obudowa filtropochłaniacza wykonana jest z odpornego na uderzenia i odkształcenia ABS.

Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanych gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH<80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.



Tylko do użytku jednozmianowego (podczas jednej zmiany dozwolone jest wielokrotne użycie).



Filtropochłaniacze mogą być używane z maską pełnotwarzową, ale nie mogą być podłączane bezpośrednio do półmasek.

Okres trwałości

Filtropochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mają termin ważności 5 lat od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

Obudowa: ABS (akrylonitryl-butadien-styren)

Pakowanie

Waga netto filtropochłaniaczy: 388 g / para

Waga brutto kartonu zbiorczego: 6,73 kg

Ilość par w kartonie zbiorczym: 15 par

CE 2834

Jednostka notyfikowana CCQS Certification Services Limited. Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlandia, nr 2834.