



V1.0

KORTECHPOLSKA



Wąż uniwersalny do wymagających zastosowań,
na przykład w górnictwie, rolnictwie i przemyśle.

BUDOWA

✓ 100% przędza syntetyczna, tkana okrągło, wysokiej jakości

✓ mieszanka nitrilu/PVC – wytłaczana w procesie tkania w jednym procesie produkcyjnym.

ZALETY

✓ maksymalna przyczepność pomiędzy mieszanką nitrilu/PVC a tkanem

✓ odporność na niskie i wysokie temperatury (od -20°C do +100°C)

✓ odporność na wodę morską

✓ odporny na olej, benzynę i inne chemikalia

✓ odporny na promieniowanie UV i ozon

✓ odporny na ścieranie, trwały

średnica wewnętrzna w calach	śr. w mm	grubość ścianki mm	waga gr/m	WP / BP w barze	wytrzymałość na rozciąganie w kg
3/4	19,5-21,0	2,00	210	30/90	1150
1	26,5-27,5	2,00	250	30/90	1300
1 1/2	38,5-39,5	2,00	360	20/60	2100
2	51,0-53,0	2,20	470	20/60	4300
2 1/2	63,5-65,5	2,30	620	17/52	5100
3	75,5-77,5	2,40	750	17/52	7000
4	101,5-103,5	2,60	1060	15/45	10700
5	127-130	3,00	1450	15/45	14000
6	151-154	3,00	1700	13/40	20100

