

Kondensator **Zvar**
Capacitor



Typ / Type:

ZVAR 44242 P6W



$Q = 20,0\text{kvar}$ $U = 400\text{V } 50\text{Hz}$ $I = 16,7\text{A}$
 $Q_N = 24,2\text{kvar}$ $U_N = 440\text{V } 50\text{Hz}$ $I_N = 18,3\text{A}$

Max THDi <20% przy $U_{sk} = 400\text{V}$



IEC / PN-EN 60831-1:2014

IEC / PN-EN 60831-2:2014

$C_N = 3 \times 132,6\mu\text{F} \quad -3...+3\% \quad -40/D$

$U_i = 6/15\text{kV} \quad I_{cu} = 120\text{kA}$



Czas rozładowania do 75V ≤ 180sek / Discharge time to 75V ≤ 180sec

SH - Rozłącznik nadciśnieniowy / SH - Overpressure disconnecter

Wewnętrzne zabezpieczenie prądowe / Internally Protected

Kondensator suchy żywiczny / Dry capacitor resin filling

UWAGA: Po odłączeniu zasilania, przed przystąpieniem do prac eksploatacyjnych należy po wyłączeniu baterii odczekać 5 minut w celu samoczynnego rozładowania kondensatora.

ATTENTION: Integral discharge device fitted inside. Wait 5 minutes after disconnection from supply before touching live parts.