

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr: **4-WE-1339-HW3400**



Producent:
Simmelrock Stein+Design Sp. z o. o.
03-736 Warszawa, Plac Konesera 8

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WE-1339

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego, do zastosowań wewnętrznych włącznie z lokalnym transportem publicznym.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

Norma zharmonizowana: **EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	Klasa A1
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	2T (4,0 [MPa])
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadowalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,2 [W/(mK)]
Trwałość	Zadowalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski
w Warszawie, dnia 01-02-2023 r.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr: **4-HE-1339-HW3400**



Producent:
Simmelrock Stein+Design Sp. z o. o.
03-736 Warszawa, Plac Konesera 8

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

HE-1339

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego, do zastosowań wewnętrznych włącznie z lokalnym transportem publicznym.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

Norma zharmonizowana: **EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	Klasa A1
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	2T (4,0 [MPa])
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadowalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,2 [W/(mK)]
Trwałość	Zadowalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski
w Warszawie, dnia 01-02-2023 r.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr: **4-WI-1339-HW3400**



Producent:
Simmelrock Stein+Design Sp. z o. o.
03-736 Warszawa, Plac Konesera 8

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WI-1339

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego, do zastosowań wewnętrznych włącznie z lokalnym transportem publicznym.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

Norma zharmonizowana: **EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	Klasa A1
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	2T (4,0 [MPa])
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadowalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,2 [W/(mK)]
Trwałość	Zadowalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski
w Warszawie, dnia 01-02-2023 r.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr: **4-WIP-1339-HW3400**



Producent:
Simmelrock Stein+Design Sp. z o. o.
03-736 Warszawa, Plac Konesera 8

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WIP-1339

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego, do zastosowań wewnętrznych włącznie z lokalnym transportem publicznym.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

Norma zharmonizowana: **EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	Klasa A1
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	2T (4,0 [MPa])
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadowalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,2 [W/(mK)]
Trwałość	Zadowalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski
w Warszawie, dnia 01-02-2023 r.