

Typ folii	Folia przeciwsłoneczna zewnętrzna
kolor	lekki niebieski
Transmisja Światła Widzialnego	70,5%
Odbicie światła widzialnego	7,9%
Całkowita Redukcja Promieni Słonecznych	47,5%
Odbicie promieni słonecznych	5,9%
Absorpcja promieni słonecznych	56,9%
Transmisja promieni słonecznych	37,2%
Współczynnik zacielenia B	0,64
Transmisja promieni UV	<1%
Redukcja promieni podczerwonych IR (760 nm<)	90,8%
Współczynnik U	1,05
Współczynnik E	0,83

Rekomendowane zastosowanie

Szyby bezbarwne pojedyncze	Tak
Szyby barwione pojedyncze	Ostrożnie
Szyby bezbarwne podwójne bez gazu argonu do 2,5 m2 szyby	Tak
Szyby barwione podwójne bez gazu argonu do 2,5 m2	Ostrożnie
NOWE Szyby bezbarwne podwójne z gazem argonem do 2,5 m2	Ostrożnie
NOWE Szyby barwione podwójne z gazem argonem	Nie
Szyby potrójne lub inne nietypowe szyby	Nie

GWARANCJA	4 lata – pion
łuszczenie pękanie odbarwienie	Poziome instalacje lub pod kątem - – na krawędziach folii należy użyć silikonu bezbarwnego
REKOMENDOWANE wielkości szyb dla folii K11 – max do 2-2,5 m2 Większe szyby – wybór folii lustrzanych z mniejszą absorbcją np. K7 lub K8	