

MODE 2 EV CHARGER WITH LCD

Funkcje

- 

Miniaturowa
Łatwy uchwyt jedną ręką
- 

Bezpieczna
Układ All in One
- 

Trwałość i solidność
Poziom ochrony I P65 do swobodnego użytkowania na zewnątrz

Zalety

- 

IP65
Bezpieczne użytkowanie nawet w trudnych warunkach
- 

Regulacja prądu
Maks. 4 poziomy ładowania do wyboru
- 

Wskaźnik LED
Status oznaczony różnymi kolorami
- 

Pełna ochrona
Produkt zawiera wszystkie niezbędne zabezpieczenia



Parametry Techniczne

Specyfikacja	Model	TS-PEC-002
	Napięcie	230VAC ±10%
Właściwości elektryczne	Maks. prąd wyjściowy	16A (8/10/13/16 (Reguloway))
	Częstotliwość	50/60 Hz
	Maks. moc wyjściowa	3.7 kw
	Ochrona przed prądem różnicowym	30mA AC
Struktura	Wskaźnik LED	4 diody
	Gniazdo ładowania	TYPE1/2 4.5M
	Materiał obudowy	PC+GF 10%
	Przedni panel	PC
Bezpieczeństwo	Standard bezpieczeństwa	IEC/EN 62752:2016
	Różne rodzaje ochrony	Zabezpieczenie nad/pod napięciowe, Ochrona przeciwprzepięciowa, Ochrona przed przegrzaniem, Ochrona nadprądowa, Ochrona różnicowo prądowa, Ochrona przed zwarcie, Ochrona EFT
	Gwarancja	1 rok
Efektywność Środowiskowa	Temperatura pracy	-30 C ~60 C
	Temp. przechowywania	-40 C ~70 C
	Wilgotność pracy	5%~95%, Brak kondensacji
	Poziom ochrony (control box)	IP65
	Wysokość	≤2000m
	Miejsce stosowania	Wewnątrz/Na zewnątrz
	Metoda chłodzenia	Naturalne chłodzenie
Szczegóły pakowania	Wymiary produktu	180*81*45mm
	Masa produktu (Netto)	≤1.9KG
	Masa Produktu (Brutto)	≤2.2KG