

DEKLARACJA EKOPROJEKT

MIEJSCOWY OGRZEWACZ POMIESZCZEŃ „ZVEZDA” MF CERAMIKA

Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń „ZVEZDA” MF spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Deklaracja została sporządzona w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z EN 13240-1 : 2006 ; zamieszczonych w protokole No CPR 2022-12-10 Notyfikowanego Laboratorium No. NB 2608.

Wyniki badań laboratoryjnych :

Łączna moc nominalna [kW]	Sprawność [%]	Sezonowa efektywność grzewcza [%]	Emisja ¹⁾			
			CO [mg/m ³]	NO [mg/m ³]	Pyłki [mg/m ³]	OGC [mg/m ³]
10,6	76,0	66,0	1156	129	33	109
Wymagania ekoprojektu		≥ 65	≤ 1500	≤ 200	≤ 40	≤ 120

¹⁾ wartość obliczona przy 13% O₂

KRAKÓW ; 12.10.2022r.

Miejsce i data


FIRMA KONTROLNA
JACEK DURAS
Węgrze Wielkie 296
32-002 W. Węgrze Wielkie
tel. 722-188-128
NIP 633-155-21-15 REGON 121430752

Podpis osoby upoważnionej

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
No. CPR 2022-10-12

1. Unikalny kod identyfikacyjny :	Piec „ZVEZDA” MF CERAMIKA
2. Przeznaczenie :	Wolnostojący piec do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych suchym drewnem
3. Producent :	„VS METAL COMPANY” AD Lukovit town 1 Gurko street Bulgaria
4. Upoważniony :	„VS METAL COMPANY” AD
5. System AVCP :	System 3 zgodnie z aneksem V UE 305/2011
6. Norma zharmonizowana : Numer Laboratorium Notyfikowanego :	EN 13240 : 2006 No. NB 2608
7. Deklarowane wyniki :	
Charakterystyka	Wyniki
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	-----
Klasyfikacja ogniowa	A 1
Odległość od materiałów łatwopalnych	Przód : 500 mm Boki : 500 mm Tył : 500 mm
Klasa efektywności energetycznej	A
Współczynnik efektywności energetycznej	99
Zagrożenie pożarowe spowodowane wypadnięciem mat.palnego	-----
Czyszczenie	-----
Emisja produktów spalania (przy 13% O ₂)	CO - 0,0925 % CO - 1156 mg/m ³ PM - 33 mg/m ³ OGC - 109 mg/m ³ NOx - 129 mg/m ³
Temp.spalin przy nominalnej mocy na wylocie króćca dymowego	T = 256,7 °C
Temperatury powierzchni	-----
Moc nominalna	10,6 kW
Moc bojlera (płaszcz wodnego)	-----
Sprawność przy mocy nominalnej	75,0 %
Sezonowa sprawność	66,0 %
Wymiary ogrzewacza w mm wys. x szer. x gł.	1040 x 525 x 445
Waga	95 kg

Lukovit town 12.10.2022 Executive manager: V.Vatov

Za zgodność :

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została w całości wystawiona na odpowiedzialność producenta wykazanego w pkt.4.

Osiągi produktu wskazanego w pkt. 1 i 2 odpowiadają deklarowanym wskaźnikom w pkt. 7 niniejszej deklaracji.

FHU KOMIN-EXPERT
JACEK DURAS
Węgrzce Wielkie 296
32-002 Węgrzce Wielkie
tel. 722-188-428
NIP 683-185-29-15



REGON 121456752