

Piła tarczowa do cięcia drewna 150x22.2mm (Z40) /1szt. zęby widiowe

Piła tarczowa do cięcia wykonana jest ze stali węglowej 50# ulepszonej termicznie (metalowy dysk konstrukcyjny) oraz z węglika spiekanego HM/węgiel wolframu YG8 (uzębienie tnące - zęby widiowe) o twardości ostrza 85°HRC (+/-2°). Metalowy dysk konstrukcyjny o odpowiednio dobranej grubości, wycięty techniką laserową zapewnia wysoką sztywność, a specjalne szczeliny kompensują naprężenia dysku nawet dla prac pod dużym obciążeniem i podwyższoną temperaturą. Węgiel spiekany HM/węgiel wolframu YG8 gwarantuje długą żywotność uzębienia tnącego i umożliwia wielokrotne ostrzenie. Odpowiednio dobrana geometria ostrza GS o kącie natarcia 10° (uzębienie tnące na przemian skośnie) pozwala uzyskać optymalną jakość obróbki podczas cięcia drewna w poprzek słoń. Większa ilość zębów widiowych w określonej średnicy piły tarczowej do cięcia wpływa na uzyskanie gładkich powierzchni ciętych materiałów zwłaszcza drewna suchego. Piły tarczowe do cięcia mogą być także wykorzystywane do cięcia wzdłużnego, jednak zaleca się używania pił tarczowych o mniejszej ilości zębów w określonej średnicy piły tarczowej, co znacznie zwiększy szybkość cięcia skrawanych materiałów. Maksymalna prędkość obrotowa RPM(max) = 7.600 obr/min, maksymalna prędkość skrawania Vt(max) = 60 m/s. Przeznaczona do zastosowań przemysłowych przy użyciu elektronarzędzi ręcznych zaprojektowanych i wykonanych wyłącznie do cięcia drewna miękkiego i twardego, innych materiałów drewnopochodnych, płyt pilśniowych. Zabrania się mocowania pił tarczowych do cięcia w szlifierkach kątowych oraz polerkach i szlifierkach tarczowych. Podstawa prawna pkt 8.14.1.101.3 lit e normy PN-EN IEC 62841-2-3:2021-12/A11:2022-03.

Uwaga: w celu poprawy jakości cięcia skrawanych materiałów i wydłużenia żywotności piły tarczowych do cięcia zaleca się, by w czasie procesu cięcia użębie tnące - zęby widiowe, wystawały 2/3 swej wysokości ponad grubość ciętego materiału. Piły tarczowe do cięcia nie są przeznaczone do cięcia betonu, cegły, tarakoty i ceramiki, plexi i innych tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych oraz materiałów drewnopochodnych łączonych z wymienionymi wcześniej materiałami.

## Premium line



42154

1 szt.

średnica piły -  $\varnothing 150\text{mm}$   
ilość zębów widiowych - 40szt.  
(uzębienie tnące)

otwór wewnętrzny -  $\varnothing 22.2\text{mm}$   
 redukcje otworu wewnętrznego:  
 $\varnothing 22.2 \times 12.6\text{mm}$ ,  $\varnothing 22.2 \times 16.0\text{mm}$ ,  
 $\varnothing 22.2 \times 18.0\text{mm}$ ,  $\varnothing 22.2 \times 20.0\text{mm}$

# HORN®



| *Parametry statystyczne |                | *Parametry opakowania zbiorczego |                | *Parametry produktu |                                                            |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| *Kod EAN-13             | 5900171421541  | *Ilość                           | 1-50           | *Opakowanie         | zgrzewany podwójny blister z 1 otworem EURO do zawieszania |
| *Pochodzenie            | Chiny - CN     | *Wymiary (d-h-s) [cm]            | 40,0x22,0x15,0 | *Oznaczenie         | kolorowa karta informacyjna                                |
| *Kod CN                 | 8202 39 00 00  | *Waga brutto [kg]                | 11,50          | *Waga brutto [kg]   | 0,2300                                                     |
| *Kod PKWiU              | 28.62.20-53.20 | *Waga netto [kg]                 | 10,93          | *Waga netto [kg]    | 0,2185                                                     |
|                         |                | *Objętość [m³]                   | 0,0132         | *Objętość [m³]      | 0,000264                                                   |

\*Uwagi

\*Pieczęć dystrybutora