



L 36 W/10 765



Opis produktu: L 36 W/10 765
Produkt: 4050300224954
Ilość: Oslona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

Certificates & Standards				
EEI - Etykieta energetyczna	B			
Opis ogólny				
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13			
Recykling	yes			
Rated lamp mercury content	8.0 mg			
Techniczny - Dane elektryczne				
Moc znamionowa (opakowanie)	36 W			
Moc konstrukcji	36			
Rated lamp efficacy (HF data)	Under clarification by authority and standardization body			
Techniczny - Dane geometryczne				
Średnica rury [mm]	26 mm			
Średnica	26.00 mm			
Długość	1200.00 mm			
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	1200 mm			
Techniczny - Trwałość				
Trwałość użytkowa	5000 h			
Trwałość [h]	13000 h ¹⁾			
Techniczny - Dane świetlne				
Strumień świetlny znam. temp. 25°C	2500 lm			
Strumień świetlny [lm]	2500 lm			
Barwa światła	765			
Rated color temperature	6500 K			
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 70 maks. 79			
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Cool Daylight			
Rodzaj opakowania				
Product code	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300224954	Oslona kartonowa zawiera 1 Sztuka	31,000 mm x 27,000 mm x 1.210,000 mm	182,818 g (0,000 g)	1,022 dm3
4050300224961	Karton wysyłkowy zawiera 25 Sztuka	155,000 mm x 150,000 mm x 1.225,000 mm	5.201,688 g (0,000 g)	28,481 dm3

¹⁾ With CCG/LLCG