

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem 0SHX-18 3D  
 Undermount drawer slide with soft closing 0SHX-18 3D  
 Направляющая нижнего монтажа с доводчиком 0SHX-18 3D



NL kraweź szafki / cabinet edge / край шкафа

1. prowadnica lewa/prawa  
 drawer slide L/R  
 направляющая Л/П

2. sprzęgło lewe/prawe + wkręty  
 locking device L/R + screws  
 крепления фасада Л/П + саморезы

AV = strata wysuwu  
 extension loss  
 потеря на выдвигении

NL = długość nominalna prowadnicy  
 nominal slide length  
 номинальная длина направляющей

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.  
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.  
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

	L mm	AV mm		kg		
PB-3D0SHX18-300-H	300	16	pełny full полное	30	ocynk galvanized гальваника	stal steel сталь
PB-3D0SHX18-350-H	350					
PB-3D0SHX18-400-H	400					
PB-3D0SHX18-450-H	450					
PB-3D0SHX18-500-H	500					
PB-3D0SHX18-550-H	550					

