



Specyfikacja



Obudowa

Wymiary: 133 x 53 x 24 mm
Kolor: czarny
Wyświetlacz: Monochromatyczny,
28 x 35 mm,
112 x 115 Pikseli,
podświetlenie

LED: do wyświetlania połączeń
przychodzących i statusu ładowania

Klawiatury:
3 klawisze funkcyjne
Odbiór, Rozłączenie
4 kierunkowy klawisz nawigacyjny
Klawisze numeryczne
Głośność + i -
Dzwonek wł./wył.

Waga: 115g (wraz z baterią i klipsem)

Bateria

Typ: 600 mAh (Li-Ion)
Czas rozmowy: 16 godzin
Czas czuwania: 180 godzin
Czas ładowania: <4 godzin

Interfejsy

Interfejs dla zestawu słuchawkowego
(Standard 2,5 mm)

DECT:
Standard GAP/CAP EN 301 406, TBR22
Zakres częstotliwości: 1880-1900 MHz
Modulacja: GFSK
Antena: Zintegrowana
Czułość: -93 dBm
Moc wyjściowa: 10 mW (EU)

Środowisko

Temperatura pracy: 0 °C do +40 °C,
Temperatura przechowywania: -20 °C do +60 °C
Klasa ochronności: IP40

Cechy charakterystyczne

Telefonia:

- Przełączanie połączeń
- Konsultacja
- Wyświetlanie numeru
- Wyświetlanie nazwy
- Przesyłanie DTMF

Cechy charakterystyczne PBX:

- Przekierowanie
- Przejęcie połączenia (Pick-Up)
- Połączenie oczekujące wł./wył.
- Połączenie chronione (ogólne, wewnętrzne, zewnętrzne)
- Parkowanie i odbieranie zaparkowanych połączeń
- Oddzwanianie przy zajętości lub braku odpowiedzi
- Wejście i wyjście z grup trójstronnych konferencji przy użyciu bramy konferencyjnej innovaphone
- Centralna książka telefoniczna

Wewnętrzna książka telefoniczna:

250 wpisów
48 znaków dla nazwy
24 znaki dla numeru
24 znaki dodatkowe

11 języków

- duński, niemiecki, angielski
- fiński, francuski, holenderski
- włoski, norweski, hiszpański
- szwedzki, turecki

Funkcje dodatkowe

- Lista połączeń z 25 ostatnimi połączeniami
- 14 dzwonek, wyświetlacz LED, wibracja
- Automatyczna odpowiedź
- Głośnik
- 8 stopniowa głośność dzwonka

Numer katalogowy: 50-00061-001