

Standardy wykonania - żaluzje drewniane 50 mm

Żaluzja sterowana jest całkowicie za pomocą sznurków, które służą zarówno do obracania, jak i do podnoszenia lamel.

WL – obydwie mechanizmy (do obracania i podnoszenia lamel) po lewej stronie.

WP – obydwie mechanizmy (do obracania i podnoszenia lamel) po prawej stronie..

Minimalne możliwe do wykonania szerokości żaluzji 50 mm w zależności od wersji sterowania sznurkowego:

WL/WP – 45cm (wyceniane jako 50cm szerokości wg cennika), węższe żaluzje tylko po uzgodnieniu.

Stosowane w żaluzjach drewnianych 50mm drabinki sznurkowe i taśmowe dostępne są w kolorystyce dobranej do kolorów lamel.

Ilość drabinek i sznurków jest uzależniona od całkowitej szerokości żaluzji.

Szerokość	Drabinki	Sznurki
Do 85 cm	2	2
85,1 cm – 120 cm	3	2
120,1 cm – 150 cm	3	3
150,1 cm – 220 cm	4	4
220,1 cm – 250 cm	5	3
Od 250,1 cm	6	4

Sznurki do podciągania lamel zakończone są drewnianymi dzwonekami.

Kolory dopasowywane są do koloru lamel i belki dolnej.

Klient sam montuje dzwoneki na sznurkach. W tym celu należy rozwinąć żaluzję do samego końca, przyciąć sznurki na pożądaną długość i przełożyć je przez otwór dzwonka a następnie zawiązać. W przypadku szerokich żaluzji, posiadających 3 lub więcej sznurków może być konieczność powiększenia otworu dzwonka za pomocą wiertarki.

CHILD SAFETY

Wybierając przesłony, należy zwrócić uwagę nie tylko na wystrój wnętrza, ale także komfort oraz bezpieczeństwo. Zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Nasze produkty umożliwiają zastosowanie nowoczesnych rozwiązań okiennych dopasowanych do wnętrza zgodnie z najnowszymi trendami jednocześnie bezpiecznymi dla dziecka. Sznurki, za pomocą których obsługiwane są niektóre osłony okienne, mogą utworzyć niebezpieczną pętlę i spowodować zadziernięcie. Dlatego żaluzje instalowane w przestrzeni, w której przebywają małe dzieci, powinny posiadać specjalne zabezpieczenia oraz oznakowania z ostrzeżeniami. Wszystkie wymagania zawarte są w „głównej” normie PN-EN 13120 oraz dwóch normach „dodatkowych”:

- PN-EN 16433 – opisuje metody badań ochrony związanej z ryzykiem zadziernięcia pętli w wyrobach gotowych
- PN-EN 16434 – opisuje wymagania i metody badań związanych z urządzeniami zabezpieczającymi przed zadziernięciem pętli.

Na zamówienie klienta wykonujemy żaluzje spełniające wymagania „child safety”. Produkty te odpowiadają wyżej wymienionym normom i posiadają odpowiednie certyfikaty. Żaluzje posiadają każdorazowo dokładane dodatkowe elementy zabezpieczające (minimum jeden uchwyt sznurka-knaga i złączka zrywalna sznurka) oraz odpowiednio dobrane długości sznurków.

W przypadku nie wybrania przez klienta opcji „child safety”, do gotowego produktu zostanie dołączona ulotka z informacją, iż produkt nie jest dostosowany do pomieszczeń, w których mogą przebywać dzieci.

**make it
safe**


TM

PL Ten produkt jest przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach, niedostępnych dla dzieci

EN This product is intended to be installed in an area where children have no access

SE Den här produkten är avsedd att installeras i ett område som är otillgängligt för barn

IT Questo prodotto è destinato all'installazione in locali in cui i bambini non avranno accesso

NL Dit product is bedoeld om alleen te installeren in een ruimte waar kinderen geen toegang hebben

ES Este producto está diseñado para instalar en habitaciones donde los niños no tendrán acceso

PT Este produto deverá ser instalado numa área não acessível a crianças

LV Šis produkts ir paredzēts uzstādīšanai bērniem nepieejamā vietā

CZ Tento produkt je určen k instalaci na místech nepřístupných dětem

EL Αυτό το προϊόν προορίζεται για εγκατάσταση σε περιοχή όπου τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση

SI Ta izdelek je namenjen za namestitev zunaj dosega otrok

DE Dieses Produkt soll dort installiert werden, wo Kinder sehr wahrscheinlich keinen Zugang haben



VARIO
SYSTEMS

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Żaluzje drewniane najlepiej czyścić na sucho. W przypadku mocnych zabrudzeń można użyć wilgotnej ściereczki lub specjalnie przystosowanej szczotki obszytej tkaniną, a następnie wytrzeć do sucha by uniknąć nasiąknięcia drewna. Nie należy używać ostrych szczotek, gąbek czy ścierek, które mogą porysować powierzchnię. Żaluzji nie należy moczyć, ani wkładać w całości do wody, jak również używać środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię.

Wyliczenie wysokości pakietu żaluzji drewnianej 50mm:

Wliczamy elementy stałe (wieszak, rynna górna, belka dolna) czyli 7,5cm, następnie wliczamy 1,5cm luzu mechanizmu (wynikający z bezwładności mechanizmu sznurkowego). Do tego doliczamy pakiet lamel: 0,9 cm na 10 cm wysokości żaluzji.

