



ORLEN OIL TRAWOL 2T

JAKOŚĆ: API: TC

CHARAKTERYSTYKA:

Półsyntetyczny olej doskonale mieszający się z paliwem, gwarantujący wysoką ochronę przed osadzaniem się nagaru oraz bardzo niską emisję dymu w każdych warunkach pracy utrzymuje smarującą warstwę filmu olejowego doskonale przeciwdziałając zużyciu przy wysokich obrotach i temperaturach.

ZASTOSOWANIE:

ORLEN OIL Trawol 2T przeznaczony jest do wszelkiego typu sprzętu ogrodniczego wyposażonego w silniki dwusuwowe. Przede wszystkim do stosowania w kosiarkach, pilarkach, wykaszarkach, itp. między innymi producentów takich jak Husqvarna czy Stihl.

Dozowanie:

Według zaleceń producenta silnika.

2% w stosunku do paliwa /1:50/ jeżeli producent silnika nie zaleca inaczej.

Oferowany będzie w opakowaniach 100 ml z podziałką na etykiecie ułatwiającą dozowanie oleju do paliwa.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jednostki	Wartości typowe
lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	9,7
temperatura płynięcia	°C	-25
temperatura zapłonu	°C	104
popiół siarczanowy	%	0,17
zawartość stałych ciał obcych	%	nie zawiera
zawartość wody	% (V/V)	nie zawiera

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

