

BOLOGNA sandały ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Sandały

Karta techniczna BOLOGNA sandały ochronne Kod produktu 2035-S1PLESD



cholewka	szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,6 - 1,8 mm
podszewka	laminowana, oddychająca tkanina MESH
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/PU - antystatyczna, antypoślizgowa, dwuwarstwowy wtrysk
rozmiary	36 - 49
normy	EN ISO 20345:2022, EN ISO 61340-5-1:2016
wersja	S1PL ESD SR - z podnoskiem nie metalowym, kevlarowa wkładka - antyelektrostatyczne właściwości ESD, NON METALIC

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Tak
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie

BOLOGNA sandały ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Sandały

WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Nie
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Tak
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Tak
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2023
Kategoria obuwia	S1

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,91 kg	1,17 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	12,00 kg	231,0 mm
37	0,93 kg	1,18 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	12,40 kg	237,7 mm
38	0,95 kg	1,21 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	12,60 kg	244,3 mm
39	0,96 kg	1,22 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	13,00 kg	251,0 mm
40	1,02 kg	1,28 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	13,60 kg	257,7 mm
41	1,08 kg	1,34 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	14,00 kg	264,3 mm
42	1,12 kg	1,38 kg	200 mm	320 mm	115 mm	420 mm	600 mm	330 mm	14,60 kg	271,0 mm
43	1,14 kg	1,40 kg	200 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	345 mm	14,80 kg	277,7 mm
44	1,19 kg	1,46 kg	200 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	345 mm	15,20 kg	284,3 mm
45	1,26 kg	1,53 kg	200 mm	330 mm	120 mm	430 mm	620 mm	345 mm	15,80 kg	291,0 mm
46	1,28 kg	1,58 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	16,60 kg	299,7 mm
47	1,33 kg	1,64 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	16,80 kg	304,4 mm
48	1,35 kg	1,66 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	17,40 kg	311,0 mm
49	1,38 kg	1,70 kg	210 mm	345 mm	125 mm	440 mm	650 mm	370 mm	17,80 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,38 kg

BOLOGNA sandały ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Sandały

Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1