

GOLDCAR+ Szpachla MULTIFUNKCYJNA

v.03-04.2013

Charakterystyka:

Drobnoziarnista szpachla wypełniająco - wykończeniowa. Zapewnia gładką powierzchnię wolną od nierówności i porów. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w grubszych jak i cienkich warstwach. Wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach.

Przyczepność do powierzchni stalowych i poliestrowo-szklanych. Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho. Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu.

Sposób użycia:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <250 g/l

Dopuszczalne LZO: 250 g/l

Szpachla CSX-01.016 (niebieska):

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,9 g/cm³

Kolor: niebieski



Czyszczenie



Dozowanie utwardzacza

Szpachla	100 g
Utwardzacz	2-3 g



Czas wypełniania

3 - 5 min.



Schnięcie

16 - 30 min.



Szlifowanie ręczne – na sucho

P100 - P320



Szlifowanie maszynowe – na sucho

P100 - P320



Przechowywać w chłodnym miejscu

Dystrybutor:

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775