Zmiękczacze wody Hydreco

Hydreco to w pełni **automatyczne** i wydajne zmiękczacze wody z objętościową głowicą sterującą z menu w języku polskim oraz **monosferyczną żywicą jonowymienną**. W standardzie także zawór obejściowy **by-pass** z przyłączami kątowymi lun prostymi, mixing wody surowej ze zmiękczoną (regulacja stopnia twardości) i **antyzalaniowy zawór** pływakowy solanki. Zmiękczacze Hydreco produkowanę są w Polsce przez wiodącą na rynku, rodzinną firmę **Technika Wody**. Posiadają 4-letnią gwarancję na głowicę sterującą, 5-letnią gwarancję na złoże żywiczne oraz 10-letnią na butlę ciśnieniową i obudowę/zasobnik na sól tabletkową.

Najważniejsze cechy zmiękczaczy Hydreco:

- automatyczna i bezobsługowa praca urządzenia
- wydajne złoże certyfikowanej żywicy monosferycznej o wysokiej wydajności
- solidny sterownik z menu w języku polskim i długą gwarancją
- głowica wyposażona w by-pass i mixing wody surowej ze zmiękczoną
- dodatkowe zabezpieczenia antyprzelewowe - zawór pływakowy solanki i przelew awaryjny
- obudowa wykonana z grubego tworzywa sztucznego
- duża pojemność magazynowania soli
- łatwy i szybki dostęp do głowicy sterującej
- gwarancja pełnego wsparcia przy instalowaniu urządzenia i ogólnopolski serwis
- stała dostępność urządzeń, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
- polski producent i doświadczony w uzdatnianiu wody dystrybutor

Głowica sterująca zastosowana w zmiękczaczu **Hydreco** jest **przyjazna użytkownikowi i nieskomplikowana** w programowaniu. Posiada **menu w języku polskim** oraz wiele przydatnych funkcji programowych i użytkowych. Pozwala m.in. na **wybór jednej spośród czterech rodzajów regeneracji** (objętościowa opóźniona, objętościowa natychmiastowa, czasowa i mieszana czasowo-objętościowa). Można samodzielnie dokonać korekty czasów wszystkich faz regeneracji, co pozwala **zoptymalizować zużycie wody i soli** przez urządzenia. Sterownik umożliwia też manualne wywołanie regeneracji oraz przerwanie trwającego płukania. Co ważne, głowica **nie odcina dopływu wody** do domu podczas regeneracji. W standardzie **48-godzinne podtrzymanie ustawień** w przypadku braku zasilania.

Zmiękczacze **Hydreco** wyposażone są w **adapter przyłączeniowy 1"** GZ umożliwiający podpięcie zmiękczacza bez użycia **by-passa** - wówczas na głębokość **"zaoszczędzimy" około 20 cm** przestrzeni.

DANE TECHNICZNE

Typ zmiękczacza	Hydreco 10	Hydreco 25	Hydreco 40
Przyłącze	1"	1"	1"
Ilość żywicy w litrach	10	25	40
Wymiary (szer./wys./głęb.)	32/65/48cm	32/112/48 cm	32/114/55 cm
Wymiary butli ciśnieniowej/ waga	9x17" / 25 kg	8x35" / 32 kg	10x44" / 45 kg
Pobór mocy	9 W	9 W	9 W
Ciśnienie robocze	1,4 – 8,6 bar	1,4 – 8,6 bar	1,4 – 8,6 bar
Temperatura robocza	1 – 39 C	1 – 39 C	1 – 39 C
Wydajność robocza	0,6 m3/h	1,5 m3/h	2 m3/h
Wydajność między regen. przy 15 dH	2,2 m3	5,3 m3	8 m3
Zużycie soli na regenerację	około 2kg	około 3kg	około 4,5 kg
Zużycie wody na regenerację	około 120 litrów	około 150 litrów	około 200 litrów
Spadek ciśnienia	0,1 bar	0,2 bar	0,3 bar
Pojemność magazynowania soli	20 kg	50 kg	70 kg

Polecamy również uzdanitacze wody studziennej Hydreco Multi 5w1.

MULTI 35

MULTI 25

W sprzedaży także komponenty do zmiękczaczy wody oraz akcesoria!