

Hisense Unipure

Grzeje przez cały rok



NOWOŚĆ

Unipure

CHŁODZENIE

A+++

GRZANIE

A++

PRACA
CAŁOROCZNA

365
DNI

JONIZATOR
HI-NANO



TRYB
OPTIMALNY

SMART

ŁATWA
INSTALACJA



WI-FI



-15°C - +43°C



-22°C - +24°C

schiessl.pl



SCHIESSL

Model	HB25XU0A	HB35XU0A	HB50BP0A	HB70KW0A
Model jednostki wewnętrznej	HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
Model jednostki zewnętrznej	AS25XU0EW	AS35XU0EW	AS50BP0EW	AS70KW0EW
Standard wyposażenia	Pilot bezprzewodowy RZY1, sterowanie kartą hotelową			

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	2600 (800-3200)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	7000 (1600-7800)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	650 (170-1400)	945 (190-1500)	1295 (260-1800)	2055 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	2,6	4,0	5,8	8,9
Współczynnik EER	W/W	4,00	3,70	3,86	3,4
Współczynnik SEER	W/W	8,5	8,5	7,6	7,8
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A++	A++

Tryb grzania

Wydajność nominalna (Min. – Max.)	W	3000 (800-3300)	3900 (1000-4400)	5400 (1600-6200)	6800 (1800-8000)
Moc elektryczna nominalna (Min. – Max.)	W	750 (170-1500)	1025 (190-1600)	1380 (320-1650)	1830 (395-2850)
Prąd znamionowy	A	3,2	4,5	6,2	9,4
Współczynnik COP	W/W	4,0	3,8	3,91	3,71
Współczynnik SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++	A++

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza	m³/h	520/480/450/420/380	580/540/500/470/430	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/37/35/33/31/25/19	40/38/35/33/31/26/19	44/42/39/37/35/31/22	47/42/40/38/36/32/24
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	850×293×204	850×293×204	973×303×227	1070×322×232
Ciężar netto	kg	8.5	8.5	11	12,5

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	54	54	57	59
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	815x585x280	815x585x280	860×667×310	900×750×340
Ciężar netto	kg	28	33	39	49
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24

Instalacja rurowa

Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	9,52 (3/8')
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	12,7 (1/2')	15,88 (5/8')
Długość rur przy fabr. napełnieniu / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15

Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,75	0,8	1,15	1,5
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	30
Ekwiwalent CO ₂	t	0,51	0,54	0,78	1,01

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane są na dzień ich publikacji i mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągle udoskonalanie naszych produktów. Podane wartości poziomu hałasu mierzone w warunkach komory bezekowej.

Hisense Unipure



Funkcje dodatkowe

Praca w trybie grzania do -22°C na zewnątrz	Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza na panelu czołowym w trybie (SLEEP)
Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin	Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)
Tryb optymalnej pracy (SMART)	Programator czasowy 24-godzinny (24h)
Tryb ECOmy	System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)	Autodiagnostyka
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C	Funkcja karty hotelowej
Nawiew 4D	Moduł WiFi
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)	Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	
Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji (Hi-NANO)	
Czujnik wilgotności powietrza	
Filtr 4w1 (Witamina C+Jony srebra+Katechina+HEPA)	
Filtr Aktywny Węgiel	
Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i pleśni	
Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel	
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wewn. - automatyczna i 5 nastaw ręcznych	
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)	
Tryb cichej pracy (SILENT)	
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	



Schiessl Polska Sp. z o.o. klimatyzacja@schiessl.pl	Bydgoszcz - tel. 52 321 12 53	Łódź - tel. 42 686 20 95	Gdańsk - tel. 58 555 15 13	Warszawa I - tel. 22 750 42 90
Oddziały:	Kraków - tel. 12 658 89 88	Poznań - tel. 61 285 68 26	Sosnowiec - tel. 32 299 94 40	Warszawa II - tel. 22 675 04 28
Białystok - tel. 85 651 52 20	Lublin - tel. 81 744 51 02	Rzeszów - tel. 17 742 13 35	Szczecin - tel. 91 462 49 59	Wrocław - tel. 71 332 31 11