

Karta informacyjna produktu

Dławnica kablowa PG7 IP68 Dławik izolacyjny metalowy mufa hermetyczna

Kod EAN/GTIN	5904384715701
Kod produktu	16349999261
Numer partii	590438471570125082024



Dławnica kablowa PG7 IP68 – Dławik izolacyjny metalowy z nakrętką

Dławiki izolacyjne powszechnie wykorzystywane są do wprowadzania przewodów i kabli do środka obudów elektrycznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, takich jak:

- puszk,
- skrzynki rozdzielcze,
- szafy sterownicze,
- urządzenia elektryczne,
- instalacje przemysłowe,
- boxy.

Dławnica kablowa przeznaczona jest do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych w instalacjach przemysłowych. Dławik izolacyjny z nakrętką zapewnia ochronę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych takich jak pył, kurz, wilgoć w stopniu ochrony IP68.

Dane techniczne

- Stopień ochrony: IP68
- Temperatura pracy: -40 °C do +100 °C (krótkotrwale do +120 °C)
- Wymiary:
- H: 17mm
- GL: 6mm
- AG: 12mm
- Średnica przewodów: 3 - 6.5mm
- Materiał: stal nierdzewna, uszczelka oraz o-ring wykonana z elastomeru NBR
- Kolor: srebrny
- Waga: 13g

Wzrostawie

Wygenerowano dnia 11.01.2025

- Dławnica kablowa PG7 IP68 – Dławik izolacyjny metalowy z nakrętką – 1szt.

