

Data aktualizacji karty: 18.09.2025

K2PROJECT Sp. z o.o.

BIURO:

ul. Niekłańska 35 lok 1
03-924 Warszawa

PRODUKCJA SZTUKATERII :

ul. Stanisławowska 23A , Brzóze
05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 8952094347
REGON 365385744
KRS 0000637022

KARTA TECHNICZNA

GYMSU/LISTWY STYROPIANOWEJ POWLECZONEJ STYROLINĄ

Materiały zastosowane do produkcji gzymsu/listwy:

- styropian budowlany samogasnący, EPS200

- Styrolina, masa akrylowa dekoracyjna

Gzyms/listwa styropianowy/-a powleczony/-a masą akrylową metodą mechaniczną.

Kolor: piaskowy

Grubość powłoki: 1,5 – 2 mm

Klejenie:

Powleczoną masą listwy i gzymsy lub inne elementy architektoniczne należy przyklejać do ściany po nałożeniu kleju na całą ich tylną powierzchnię, niezależnie czy używamy kleju cementowego z włóknem, czy piankowego niskoprężnego.

Łączenie gzymsów/listew pomiędzy sobą należy wykonywać używając kleju cementowego z włóknem, rozartego na każdym czole łączonej listwy.

Powierzchnie klejonych gzymsów/listew muszą być wolne od kurzu, by nakładany/rozcierany klej nie odspajał się od styropianu.

Klej wyciśnięty w trakcie przyklejania gzymsów styropianowych między sobą przyklepać do klejonego elementu i zostawić do czasu jego stwardnienia, a następnie zeszlifować do równej powierzchni sztukaterii, uniknie się wówczas konieczności szpachlowania połączeń.

Malowanie:

Powleczone masą listwy i gzymsy lub inne elementy architektoniczne można malować dowolnymi farbami wodorozcieńczalnymi. Farbę fasadową należy nakładać cienkowarstwowo poprzez rozcieranie, aby uniknąć ewentualnego spajęczynkowania nałożonej warstwy farby.

Zalecane farby silikonowe wysokiej jakości.

Właściwości:

- odporne na działanie wody, trwale elastyczne, odporne na spękanie*
- odporne na: deszcz, zmiany temperatury, mróz, promieniowanie UV*

* zakładając, że montaż i malowanie wykonywane były zgodnie ze sztuką budowlaną

Magazynowanie:

- przechowywać przed montażem w pozycji leżącej na płaskich, suchych powierzchniach
- nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Uwaga:

Klejenie elementów styropianowych oraz ich docelowe malowanie należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu prawidłowy montaż i malowanie produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta sztukaterii, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.

* - Firma K2PROJECT SP. Z O.O nie odpowiada za wady powstałe z przyczyn, na które nie posiada wpływu tj. wykonywanie prac w trakcie niesprzyjających warunków atmosferycznych, starzenie naturalne, osadzanie budynków, uszkodzenia spowodowane wadliwą konstrukcją itp.