



**Producent:**

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS Sp. z o.o.  
marketing@sniezka.com  
Warszawa, ul. Chłodna 51, 00-867, PL



5903973001713



**PL** Śnieżka emulsja farba akrylowa ściany i sufity wewnętrzne Ultra Biel 3L  
**DE** Śnieżka Emulsion Acrylfarbe für Innenwände und Decken Ultra White 3L  
**CS** Śnieżka emulzní akrylová barva na vnitřní stěny a stropy Ultra White 3L  
**SK** Śnieżka emulzná akrylová farba na vnútorné steny a stropy Ultra White 3L  
**LT** Śnieżka emulsiniai akriliniai dažai vidaus sienoms ir luboms Ultra White 3L  
**BG** Śnieżka емulsionна акрилна боя за вътрешни стени и тавани Ultra White 3L

**LV** Śnieżka emulsijas akrila krāsa iekšējām sienām un griestiem Ultra White 3L  
**HU** Śnieżka emulziós akril festék belső falakhoz és mennyezetekhez Ultra White 3L  
**RO** Śnieżka vopsea acrilică în emulsie pentru pereți și tavane interioare Ultra White 3L  
**ET** Śnieżka emulsioonakrüllvärv siseseinte ja -lagede jaoks Ultra White 3L  
**FI** Śnieżka emulsioakryylimääli sisäseinille ja -katoille Ultra White 3L

**[PL] informacje**

**[EN] informations**



## Śnieżka emulsja farba akrylowa ściany i sufity wewnętrzne Ultra Biel 3L

## Śnieżka emulsion acrylic paint for internal walls and ceilings Ultra Biel 3L

Śnieżka Emulsja Akrylowa Ultra Biel 3 L to wysokiej jakości farba przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania sufitów i ścian wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Tworzy matowe, śnieżnobiałe powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, jednocześnie przepuszczalne dla par i gazów, co umożliwia „oddychanie” ścian.

Śnieżka Emulsja Akrylowa Ultra Biel 3 L is a high quality paint for protective and decorative painting of ceilings and walls inside residential premises. It creates matte, snow-white coats with very good adhesion to the substrate, at the same time permeable to vapours and gases, which allows the walls to "breathe".

Dzięki zastosowanemu systemowi Ultra Biel farba optycznie rozjaśnia wnętrza, nadając im świeży i czysty wygląd. Produkt przeznaczony jest do malowania podłoży z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych, które nie są narażone na intensywne ścieranie.

Thanks to the Ultra White system used, the paint optically brightens interiors, giving them a fresh and clean appearance. The product is intended for painting substrates made of cement mortar, cement-lime mortar, lime mortar, gypsum mortar and gypsum plasterboard which are not exposed to intensive abrasion.

Wydajność wynosi do 10 m<sup>2</sup> z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu.

The capacity is up to 10 m<sup>2</sup> from 1 litre when painted once.



## Zalety:

- Trwała, śnieżnobiała biel
- Optyczne rozjaśnienie pomieszczeń
- Dobre krycie po wyschnięciu
- Matowe wykończenie
- Zapewnia „oddychanie” ścian
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Idealna do sufitów i ścian w pomieszczeniach mieszkalnych

## Parametry:

- Producent:** Śnieżka
- Produkt:** Emulsja Akrylowa Ultra Biel
- Pojemność:** 3 L
- Kolor:** śnieżnobiały
- Wykończenie:** mat
- Wydajność:** do 10 m<sup>2</sup>/l
- Ilość warstw:** 1-2
- Czas między warstwami:** ok. 4 godziny
- Temperatura stosowania:** od +10°C do +30°C
- Sposób aplikacji:** pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny
- Zastosowanie:** ściany i sufity wewnętrzne

## Advantages:

- Durable, snow white
- Optical brightening of rooms
- Good opacity when dry
- Matt finish
- Ensures "breathability" of walls
- Very good adhesion to substrate
- Ideal for ceilings and walls in living areas

## Parameters:

- Manufacturer:** Sniezka
- Product:** Acrylic emulsion Ultra White
- Capacity:** 3 L
- Colour:** snow white
- Finish:** matt
- Spread ingrate:** up to 10 m<sup>2</sup>/l
- Number of coats:** 1-2
- Time between layers:** approx. 4 hours
- Temperature of application:** +10°C to +30°C
- Application method:** brush, roller, hydrodynamic spraying
- Application:** internal walls and ceilings



## Skład:

- Wodna dyspersja żywicy
- Pigmenty i wypełniacze mineralne
- System rozjaśniający Ultra Biel
- Dodatki uszlachetniające i wspomagające

## Środki ostrożności:

- Stosować w temperaturze od +10°C do +30°C
- Unikać kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą
- Chronić przed mrozem i przegrzaniem
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu
- Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
- Chronić przed dziećmi
- Przestrzegać zaleceń zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki

Wygenerowane przez DomoDomo na podstawie danych od producenta, **kopiowanie zabronione.**

## Composition:

- Aqueous dispersion of resin
- Mineral pigments and fillers
- Ultra-white brightening system
- Improving and supporting additives

## Precautions:

- Use at temperatures between +10°C and +30°C
- Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin
- Keep away from frost and heat
- Keep in tightly closed container
- Use in well-ventilated areas
- Keep out of the reach of children
- Comply with the instructions on the label and safety data sheet

Generated by DomoDomo based on data from the manufacturer, **copy prohibited.**