

specyfikacja	zakresy pomiarowe	UT191E
pomiar napięcia stałego DC	600,0mV/6,000V/60,00V/600,0V	±(0,5% + 3)
pomiar napięcia zmiennego AC	600,0mV/6,000V/60,00V/600,0V	±(0,7% + 3)
LoZ ACV (V)	600V	±(2% + 5)
ACV LPF	600V	±(2% + 5)
pomiar prądu stałego DC	600,0μA/6000μA/60,00mA/600,0mA/6,000A/20,00A	±(0,8%+3)
pomiar prądu zmiennego AC	600,0μA/6000μA/60,00mA/600,0mA/6,000A/20,00A	±(1%+3)
pomiar rezystancji	600,0Ω/6,000kΩ/60,00kΩ/600,0kΩ/6,000MΩ/60,00MΩ	±(0,8%+2)
pomiar pojemności	6,000nF/60,00nF/600,0μF/6,000mF/60,00mF	±(3%+5)
pomiar częstotliwości	10Hz~1MHz	±(0,1%+4)
pomiar wsp. wypełnienia	0,1%~99,9%	±(2% + 5)
ACV peak hold		±(2%+100)
Peak current detection		±(3%+100)
pozostałe funkcje:		
wyświetlacz	LCD o maksymalnym wskazaniu 6000	
odświeżanie	wykonywane są 3 pomiary na sekundę	
Analog bar graph	analogowa linijka bargraf składająca się z 31 punktów	
True RMS	pomiar wartości skutecznej	
pasmo AC dla napięcia	45Hz~400Hz	
pasmo AC dla prądu	45Hz~400Hz	
Diode/Continuity test	akustyczny tester ciągłości obwody / test diody	
Auto/Manual range	automatyczna lub ręczna zmiana podzakresów pomiarowych	
Auto power off	automatyczne wyłączenie (oszczędzanie baterii)	
Low battery indication	wskaźnik rozładowanej baterii zasilające multimetr	
Data hold/MAX/MIN	ręczne zatrzymanie wskazania / rejestracja wartości max i min	
Function selection (SELECT)	przycisk SELECT	
Flashlight/Auto backlight	podświetlanie LCD / automatycznie podświetlany ekran LCD	
2m drop test/IP65	norma szczelności IP65, odporny na upadek z wysokości 2 metrów	
ogólna charakterystyka:		
zasilanie	bateria 9V 6F22	
rozmiar wyświetlacz LCD	58mm x 42mm	
kolor obudowy	szary z czerwonym holsterem	
waga	428g	
wymiary	180mm x 87mm x 59mm	
wyposażenie	przewody pomiarowe, baterie, pokrowiec,	