

LIGNUM CLEAR



Kolor

Przezroczysty z białą spiralą

Zakres temperatury

od -20° C do +60° C

Charakterystyka

Wąż ze zmiękzonego PVC wzmocniony spiralą udarową z utwardzonego PVC. Gładka powierzchnia wewnętrzna, falista na zewnątrz. Odporny na warunki atmosferyczne. Bardzo lekki i elastyczny.

Zastosowanie

Zasysanie i odprowadzanie powietrza, pyłu, trocin czy pary. Do maszyn do obróbki drewna, klimatyzacji itp.

Średnica wewnętrzna	Waga	Całkowita grubość ścianki	Grubość ścianki	Promień zgięcia	Próżnia	Długość produkcyjna	Wielkość paczki
[mm]	[g/m]	[mm]	[mm]	[mm]	[m/H2O]	[m]	[m3]
20	100	2,2	0,5	40	4	30	0,040
25	105	2,2	0,5	40	3	30	0,050
30	140	2,4	0,5	40	3	30	0,062
32	140	2,4	0,5	40	3	30	0,065
35	170	2,4	0,5	40	3	30	0,098
38	195	2,5	0,5	50	3	30	0,124
40	200	2,6	0,5	60	3	30	0,124
45	245	2,6	0,5	80	2,5	30	0,142
50	290	3,0	0,5	90	2,5	30	0,182
55	360	3,0	0,5	90	2,5	30	0,195
60	425	3,3	0,8	100	2,5	30	0,279
63	460	3,3	0,8	100	2,5	30	0,279
70	500	3,3	0,8	110	2,5	30	0,312
76	550	3,4	0,8	110	2,5	30	0,343
80	590	3,6	0,8	130	2,5	30	0,375
90	670	4,2	0,8	150	2	30	0,529
100	750	4,3	0,8	160	2	30	0,627
101	900	4,5	1,0	190	2	30	0,746
120	1000	4,8	1,0	200	2	30	0,855
127	1100	5,0	1,0	230	2	30	0,923
130	1200	5,0	1,0	250	2	30	0,984
140	1300	5,2	1,0	260	2	30	1,070
150	1500	5,4	1,0	270	2	20	0,928
160	1670	6,0	1,0	280	1	20	1,078
170	1750	6,0	1,0	285	1	20	1,200
180	1850	6,0	1,0	450	1	20	1,283
200	2200	6,0	1,2	600	1	10	1,513