

9. Łączymy ze sobą dwa bale od rozkraki srubą zamkową 12mm/220mm i skęcamy kluczem 19mm



10. Przykręcenie beli górnej do placu powinny wykonywać dwie osoby jedna z osób trzyma rozkrakę a druga osoba przykręca belkę do placu sruba 12x220mm srube daje się od dołu belki patrz zdjęcie, możliwe będzie poluzowanie belki dokręconej przy placu gdyż śruba może nie wchodzić od dołu belka poprzeczna nie jest max dokręcona więc łatwo będzie ją poluzować i na koniec wszystkie śruby dokręcić kluczem 19mm, Belka górna powinna być wypoziomowana. Późimowanie polega na ściąganiu rozkraki. Gdy belka górna będzie wypoziomowana trzeba połączyć belkę górna z rozkraką za pomocą 2 sryb 8mm160 spax.



11. Dokręcamy rozpórke która zabezpiecza rozkrakę przed rozjechaniem nóg. Wysokość montażu uzależniona jest od kąta rozkraki. Element przykręcamy srubami 120mm spax.



12. Montaż dachu polega na połączeniu ze sobą dwóch połówek pod kątem 45 stopni najlepiej na ziemi (sruby znajdują się przy krokiewkach daszku) po skróceniu przykręcamy listwę maskującą sruby od dachu, przykręcamy ją wkrętami 4mm/60mm.



13. Przykręcenia dachu do bali srubami 100mm spax do każdego bala po śrubie.

Gdyby były jakieś problemy z montażem proszę dzwonić 787-420-901.

