

ZASADY UŻYTKOWANIA PŁYT GRESOWYCH GRUBOFORMATOWYCH

- 1) Nawierzchnię powinniśmy chronić przed plamami z oleju, płynów samochodowych, smaru czy smoły oraz innych substancji chemicznych. Takie zabrudzenia są ciężkie do usunięcia, dlatego należy unikać wykonywania na nawierzchni prac, które mogą spowodować ich powstawanie. Jeżeli pewne działania są jednak niezbędne (np. prace na elewacji budynku), należy zabezpieczyć nawierzchnię, np. przy pomocy taśm i folii.
- 2) Użytkując płyty powinniśmy także zwrócić uwagę na rodzaj obciążenia, jakiemu są dedykowane (wyłącznie ruch pieszego).
- 3) W przypadku trwałego narażenia powłoki na oddziaływanie twardych lub ostrych przedmiotów, na powierzchni wyrobu mogą powstać rysy lub odprysnięcia.
- 4) Po powierzchni płyt nie należy przeciągać ciężkich lub ostrych przedmiotów, gdyż spowoduje to trwałe zarysowanie.
- 5) Należy także unikać uderzania w płytę ciężkimi, zwłaszcza metalowymi przedmiotami, gdyż może spowodować to jej uszkodzenie.
- 6) Nie należy dopuszczać do zalegania na płycie kruszywa ostrokrawędzistego/łamanego oraz piasku. Znajdujące się na powierzchni zanieczyszczenia tego typu prowadzą do jej zarysowania.
- 7) Należy pamiętać, iż zarysowania powierzchniowe na ciemnych płytach są znacznie bardziej widoczne aniżeli na płytach jasnych.
- 8) W przypadku cięcia płyt nawierzchnia może ulec uszkodzeniu. Zalecamy wykonywanie wszelkich cięć jedynie przez wykwalifikowane firmy przy użyciu profesjonalnych maszyn tnących na mokro. Należy pamiętać, że pył powstały przy cięciu osiada na powierzchni płyt i jest trudny do usunięcia.
- 9) Nie wolno stosować środków czyszczących zawierających kwasy, rozpuszczalniki, związków soli do roztopiania śniegu oraz myjek wysokociśnieniowych.
- 10) Nie należy na powierzchni płyt pozostawiać przedmiotów metalowych, mogących zardzewieć pod wpływem wilgoci, ani materiałów chłonących wilgoć, bądź przedmiotów, pod którymi wilgoć się utrzymuje, np.: dywany, donice bez podstawek. Przy zbyt długim kontakcie wilgoci z płytą na jej powierzchni mogą powstać trwałe przebarwienia.
- 11) W przypadku korzystania z mebli ogrodowych ich podstawy należy zabezpieczyć miękkim materiałem chroniącym powierzchnie płyt przed zarysowaniem podczas przesuwania mebli.

PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI PŁYT GRUBOFORMATOWYCH

Gres porcelanowy to monolityczna płytką o grubości 2 cm. Gres charakteryzuje się wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury, dlatego idealnie nadaje się on do zastosowań zewnętrznych. Gres porcelanowy nie pochłania wilgoci, jest praktycznie nienasiąkliwy dzięki czemu nie wymaga impregnacji.

Po ułożeniu nawierzchni, zwłaszcza w pierwszym okresie jej użytkowania, przy pielęgnacji należy stosować się do poniższych zasad:

- 1) Podczas usuwania zanieczyszczeń z powierzchni tarasu należy ograniczyć się wyłącznie do ręcznego zamywania.
- 2) Powierzchnię płyt należy czyścić regularnie.
- 3) Zwyczajne zanieczyszczenia (np. ziemia lub kurz) należy usunąć za pomocą miękkiej szczotki z gęstym włosiem (nie rysującej powierzchni) z użyciem bieżącej wody, z ewentualnym dodatkiem neutralnego mydła.
- 4) Plamy powstałe na skutek silnego odbarwienia, wywołanego przez zbyt długo zalegające na powierzchni wyrobu np. liście lub płatki kwiatów, można usunąć przy pomocy dostępnych na rynku środków czyszczących do powierzchni gresowych.
- 5) Do usuwania silnych zanieczyszczeń powstałych np. z oleju, tłuszczu czy rdzy, można użyć specjalnych środków czyszczących. Zanim jednak użyjemy detergentu, zalecamy wykonanie testu na bardzo małej, najlepiej nieekspozowanej powierzchni.
Uwaga: Dostępne środki mogą w dłuższym okresie spowodować uszkodzenia powierzchni. Dlatego należy ściśle stosować się do zaleceń podanych przez producenta na opakowaniu lub w dołączonej instrukcji.
- 6) Do czyszczenia czy odśnieżania i odładzania nie wolno używać narzędzi z ostrymi krawędziami, które powodują zarysowania.
- 7) W warunkach zimowych należy regularnie odśnieżać powierzchnię, nie dopuszczając do jej oblodzenia.
- 8) Nie wolno stosować soli odładzających.

Pielęgnacja tarasu i stosowanie się do powyższych zasad pozwolą na długo cieszyć się estetyczną i funkcjonalną nawierzchnią.