



Pergotools.com

schwammfix 880

Maszyna zmywająca dla brukarzy, kamieniarzy i glazurników.



Zastosowanie:

- Maszyna zmywająca (wstępnie stwardniałe) zaprawy cementowe i epoksydowe do fugowania bruku i kostki z kamienia naturalnego, kostki betonowej, płyt, gresu i terakoty.
- Maszyna czyszcząca **Schwammfix 880** napędzana jest silnikiem spalinowym (zast. na zewnątrz) lub elektrycznym (zast. do wewnątrz i na zewnątrz).
- Pas czyszczący (wysoce stabilna gąbka przemysłowa) zbiera wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni – przewijając się przez zbiornik z czystą wodą i system rolek – gdzie po wyciśnięciu z powrotem pas czyszczący jest gotowy do zmywania.

Art.-Nr. 46880 Schwammfix 880

Art.-Nr. 45588 Pas czyszczący 880

Art.-Nr. 45503 Poj. na wodę 65 l.

Dane techniczne model spalinowy:

Szerokość pasa czyszczącego : 36 cm
Silnik: 4PS 4 suw OHV z automatyczną olejową
Pojemnik : 65 Litrów
Masa: 80 kg

Dane techniczne model elektryczny:

Szerokość pasa czyszczącego: 36 cm
Silnik elektryczny 230V / 1,1KW / 1,440 obr/min
Pojemnik: 65 Litrów
Masa: 80 kg



Szczególne zalety

- technologia chroniona patentem
- 100% zmywanie cementowych zapraw do fugowania
- brak wymywania / wypłukiwania świeżych spoin
- brak pozostawiania wody i śladów po zmywaniu
- 3-5 krotnie szybsze zmywanie niż konwencjonalne metody
- odciążenie kolan i kręgosłupa (praca wykonywana w pozycji stojącej)
- do stosowania wewnątrz (elektro) i na zewnątrz (el. i spalinowy)
- do wszelkich nawierzchni gładkich, polerowanych, łupanych, chropowatych (bruk granitowy, porfirowy)
- chroni środowisko naturalne (zanieczyszczenia cementowe pozostają w zbiorniku – po odsączeniu wody pozostałe resztki można zutylizować jako odpady stałe)



Nowy rodzaj wykładziny gąbkowej umożliwia „zbieranie” / zmywanie zapraw do fugowania o uziarnieniu od - do 4 mm.

Pas czyszczący na środku posiada wałek klinowy, który umożliwia bezawaryjną pracę, pas nie wybrzusza się i nie spada z rolek, co znacząco wpływa na żywotność pasa czyszczącego.



Łatwe w obsłudze podnoszenie i opuszczanie głowicy wyciskającej umożliwia szybką wymianę pojemnika na brudną wodę.



65 litrowy pojemnik zbierający umożliwia utrzymanie długich interwałów pomiędzy wymianami wody do czyszczenia.

Nowe, aluminiowe rolki prowadzące charakteryzują się długą wytrzymałością i bezawaryjną obsługą.



Duże, pompowane powietrzem koła umożliwiają utrzymanie jednostajnej siły nacisku pasa czyszczącego do podłoża oraz łatwość w utrzymaniu w ruchu maszyny zmywającej.



Za pomocą pokrętła można ustawić pozycję oraz siłę nacisku pasa czyszczącego w zależności od rodzaju podłoża: równe/ gładkie lub nierówne/ chropowate.



LB-MIX Agregaty dla budownictwa

Sprzedaż: 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 7

Tel /fax (81)745-02-02, k.600-466-264, 501-167-225

<http://www.agregatdofugowania.pl/>

