

OxyPRO X78099 ABEK2HgP3

Filtropochłaniacz

Zgodny z EN 14387:2021



Filtropochłaniacz **OxyPRO X78099 ABEK2HgP3** jest produktem wielokrotnego użytku do masek dwufiltrowych. Filtropochłaniacz **OxyPRO X78099 A2B2E2K2HgP3** ze złączem bagietowym chroni przed organicznymi parami i gazami, o temperaturze wrzenia powyżej 65°C, nieorganicznymi parami i gazami (z wyjątkiem tlenku węgla), dwutlenkiem siarki oraz parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem oraz pochodnymi amoniaku, rtęcią i oparami rtęci; o ile stężenie objętościowe w powietrzu tych substancji nie przekracza 0,5%. Filtropochłaniacz **OxyPRO X78099 ABEK2HgP3** posiada złącze bagietowe pozwalające na łączenie z maskami pełnotwarzowymi serii OxyPro X8. Obudowa filtropochłaniacza wykonana jest z odpornego na uderzenia odkształcenia ABS.

Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanych gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH<80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.



Maksymalny czas użytkowania filtropochłaniacza X78099 ABEK2HgP3 wynosi 50 godzin.



Filtropochłaniacze mogą być używane z maską pełnotwarzową, ale nie mogą być podłączane bezpośrednio do półmasek.

Okres trwałości

Filtropochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mają termin ważności 5 lat od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

Obudowa: ABS (akrylonitryl-butadien-styren)

Pakowanie

Waga filtropochłaniaczy: 429 g / para

Waga brutto kartonu zbiorczego: 7,4 kg

Ilość par w kartonie zbiorczym: 15 par

CE 2834

Jednostka notyfikowana CCQS Certification Services Limited. Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlandia, nr 2834.