



Detektory Stopnia 3

Tabela parametrów Detektorów Stopnia 3

	BWare™ DT AM Stopień 3	BWare™ QUAD AM Stopień 3	iWISE® DT AM Stopień 3	iWISE® QUAD AM Grade 3	WatchIN™ DT Stopień 3	Industrial LuNAR™ Stopień 3	LuNAR™ DT Stopień 3
Typ	Komercyjny, dualny	Komercyjny, QUAD	Komercyjny, dualny	Komercyjny, QUAD	Przemysłowy, dualny, IP 65	Przemysłowy, dualny, na wysoki sufit	Komercyjny, dualny, sufitowy
Magistrala RISCO	Specjalne modele magistralowe BWare™		Specjalne modele magistralowe Wise®		✓	✓	
Mikrofala	Pasmo K		Pasmo X		Pasmo X, 2 kanały	Pasmo X	Pasmo X
Czujnik PIR	Dualny element	2 dualne elementy	Dualny element	2 dualne elementy	2 dualne elementy, 2 oddzielne soczewki	3 dualne elementy, 3 oddzielne soczewki	Dualny element
Technologia Rozpoznawania Kątysania™					✓		
Technologia Anti-Cloak™	✓		✓		✓	✓	✓
Technologia Green Line™	✓		✓		✓	✓	✓
Inteligentne Cyfrowe Przetwarzanie Sygnału	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cyfrowy detektor i prawdziwa kompensacja temperatury	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wbudowane rezystory EOL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metoda antymaskingu	Aktywna IR	Aktywna IR	Aktywna IR	Aktywna IR	4 kanały aktywnej IR	3 kanały aktywnej IR	Aktywna IR
Soczewka i zasięg	Szerokokątna 15m	Szerokokątna 15m	Szerokokątna 15m, 25m	Szerokokątna 15m	Szerokokątna 25m, 90° Barierowa: 27m, 5°	360°, średnica 18m	360°, średnica 12m
Wysokość montażu	2.1m-2.7m	2.1-3.3m	2.1m-2.7m	2.1-3.3m	2.4m-3.7m	2.7m-8.6m	2.8m-4m

Informacje handlowe

RK515DTG3	BWare™ DT AM Stopień 3
RK515DTBG3	BWare™ magistralowy DT AM Stopień 3
RK500Q0G3	BWare™ QUAD AM Stopień 3
RK500QBG3	BWare™ magistralowy QUAD AM Stopień 3
RK815DTG3	iWISE® DT AM Stopień 3, 15m
RK825DTG3	iWISE® DT AM Stopień 3, 25m
RK800Q0G3	iWISE® QUAD AM, Stopień 3
RK815DTBG3	iWISE® magistralowy DT AM Stopień 3, 15m
RK825DTBG3	iWISE® magistralowy DT AM Stopień 3, 25m
RK800QBG3	iWISE® magistralowy QUAD AM, Stopień 3
RK325DT	WatchIN™ Stopień 3 DT AM
RK200DTG3	Industrial LuNAR™ DT AM Stopień 3
RK150DTG3	LuNAR™ DT AM Stopień 3
RK66S	Detektor sejsmiczny, z płytką do montażu i generatorem testu
RK600S0G3	ShockTec™ Stopień 3, detektor wstrząsowy
RK601SMG3	ShockTec™ Plus Stopień 3 z czujką magnetyczną

O RISCO Group

RISCO Group to niekwestionowany lider w produkcji i promocji kompleksowych rozwiązań dla profesjonalnego rynku zabezpieczeń.

RISCO Group jest producentem wysokiej jakości urządzeń zabezpieczających do instalacji każdego typu: od systemów zabezpieczeń do użytku domowego i komercyjnego, w tym wielu akcesoriów wspierających każdy system, do zintegrowanego oprogramowania do zarządzania budynkami i ich ochroną, a także kompleksowych systemów kontroli dostępu stworzonych dla dużych przedsiębiorstw.

RISCO Group, międzynarodowa firma z oddziałami na całym świecie służąca milionom zadowolonych klientów w każdym zakątku globu.

ZŁGRADE3PL © RISCO Group 03/2014



Aby uzyskać więcej informacji na temat Detektorów Stopnia 3 produkowanych przez RISCO Group, odwiedź stronę riscogroup.com/poland



Detektory Stopnia 3

**Wysokie standardy,
szeroki wybór**




RISCO Group prezentuje szeroką gamę profesjonalnych wewnętrznych detektorów stopnia 3, których możliwości przekraczają standardy obowiązujące w branży. Nasze urządzenia stopnia 3, przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych i handlowych, wykorzystują unikalne technologie detekcji firmy RISCO Group, oferując zwiększoną niezawodność i odporność na fałszywe alarmy nawet w najbardziej trudnych warunkach i nieustannie gwarantują najwyższą jakość co jest synonimem marki RISCO.



Detektor Sejsmiczny Stopień 3

Wytrzymały detektor zapewniający ciągłą ochronę wzmocnionych ścian i drzwi stosowanych w skarbcach, sejfach, bankomatach, szafach pancernych i automatach sprzedających. Detektor sejsmiczny, wyposażony w zintegrowane czujniki piezoelektryczne i temperatury, monitoruje wibracje i temperaturę chronionej powierzchni i wykrywa wszystkie znane rodzaje ataków, np. przy użyciu młota, wiertła diamentowych, materiałów wybuchowych, narzędzi hydraulicznych i urządzeń wytwarzających ciepło. Detektor sejsmiczny jest sprzedawany jako kompletny zestaw zawierający płytę montażową, generator testu, osłonę przeciw wierceniom i wytrzymałe śruby, przez co jego zakup jest bardzo opłacalny



Przemysłowy detektor WatchIN™ Stopień 3

Detektor do zastosowań przemysłowych z klasą szczelności IP65, który może być instalowany w obszarach o dużej wilgotności lub zapyleniu, takich jak hale produkcyjne z działającymi maszynami, place budowy, stocznie i hangary. WatchIN™ jest wyposażony w wiele technologii, w tym Anti-Cloak™ i Wykrywanie Kołysania™ które zapewniają wyjątkową skuteczność detekcji i odporność na fałszywe alarmy, nawet w najbardziej trudnym środowisku.



Przemysłowy LuNAR™ Stopień 3

Sufitowy detektor ruchu zaprojektowany do instalacji w obiektach komercyjnych z wysokimi sufitami (do 8,6m) takimi jak: magazyny, zakłady produkcyjne lub centra handlowe. Przemysłowy LuNAR™ zapewnia detekcję w kącie 360°, realizowaną za pomocą trzech niezależnie regulowanych kanałów PIR umożliwiających pełne pokrycie obszaru chronionego o niestandardowym kształcie, a także udostępnia technologię Anti-Cloak™. Dwukierunkowy nadajnik zdalnego sterowania pozwala na sterowanie i diagnostykę detektora zainstalowanego na dużej wysokości.



Cyfrowe detektory wstrząsowe ShockTec™ Stopień 3 i ShockTec™ Plus

Profesjonalny detektor wstrząsowy wykrywa wibracje wywołane próbami siłowego wtargnięcia i aktywuje alarm, kiedy intruz jest jeszcze na zewnątrz. ShockTec™ może zapewnić 24-godzinną ochronę okien, drzwi, ścian i sufitów przy jednoczesnej możliwości swobodnego poruszania się w pomieszczeniach, a także jest często stosowany do zabezpieczania bankomatów przed kradzieżą i wandalizmem. Podczas każdej instalacji kalibracja jest bardzo prosta dzięki użyciu trójkolorowej diody LED wskazującej stan zbyt niskiej lub zbyt wysokiej czułości. Model ShockTec™ Plus zawiera dodatkowo kontakt magnetyczny do drzwi lub okna, co sprawia, że otrzymujemy dwa detektory w jednej obudowie.



LuNAR™ DT Stopień 3

Niskoprofilowy sufitowy detektor ruchu o charakterystyce detekcji 360° stosowany w profesjonalnych instalacjach gdzie zamiast standardowych detektorów ściennych preferowane są wersje sufitowe. LuNAR™ jest detektorem dualnym wykorzystującym technologię mikrofalową i PIR, oraz technologię Anti-Cloak™ która zwiększa skuteczność detekcji.



BWare™ Stopień 3

Najnowocześniejsza seria detektorów, przeznaczona do zastosowań komercyjnych i mieszkaniowych wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia. Łączy elegancką obudowę i wyjątkowe technologie detekcji RISCO Group: Mikrofalowe Pasma K i Anti-Cloak™. Dodatkowe zalety to ochrona strefy podejścia i wypukła soczewka które zwiększają wydajność detekcji, ochronna pokrywa na płytę elektroniki oraz złocone styki sabotażu otwarcia obudowy i oderwania od ściany, zapewniające wysoką niezawodność.

Dostępne są wersje dualne, QUAD i magistralowe.



iWise® Stopień 3

Niezawodna i sprawdzona w praktyce seria detektorów ruchu przeznaczona do profesjonalnych instalacji, która charakteryzuje się ochroną strefy podejścia zwiększającą wydajność detekcji oraz wykorzystaniem technologii antymaskingu i Anti-Cloak™ które podnoszą niezawodność. Dostępne są wersje dualne, QUAD i magistralowe.



Unikalne technologie detekcji RISCO Group



Technologia mikrofalowa Pasma K

Radykalnie ogranicza fałszywe pobudzenia kanału mikrofalowego dzięki ograniczonej penetracji ścian, więc osoby przechodzące korytarzem obok chronionego pomieszczenia nie powodują fałszywych alarmów.



Technologia Wykrywania Kołysania™

Zapewnia zwiększoną odporność na fałszywe alarmy powodowane przez obiekty które poruszają się w sposób powtarzalny, ale nie przemieszczają się, jak na przykład wentylatory lub elementy maszyn.



Technologia Anti-Cloak™

Radykalnie zwiększa skuteczność detekcji w sytuacjach kiedy sygnał PIR staje się zbyt słaby, aby można było wykryć intruza, zwłaszcza kiedy intruz próbuje się ściśle zakryć lub temperatura w pomieszczeniu osiąga około 37°C.



Wbudowane rezystory EOL – łatwość instalacji

Detektory BWare™ z przekaźnikiem zawierają wbudowane rezystory EOL co eliminuje potrzebę ich montażu w obudowie, upraszcza instalację i oszczędza czas.



Technologia Green Line™

Przyjazne środowisku rozwiązanie, które chroni użytkowników przed niepotrzebną emisją mikrofalową dzięki wyłączeniu kanału mikrofalowego w stanie kiedy system alarmowy nie jest w dozorze.



Antymasking aktywnej podczerwieni

Najbardziej niezawodna metoda wykrywania maskowania, która w sposób ciągły sprawdza fizyczną możliwość „widzenia” detektora poprzez soczewkę, także w stanie rozbrojenia systemu.



Magistrala RISCO

Instalacja urządzeń na magistrali RISCO zmniejsza ilość potrzebnego okablowania i modułów oraz obniża nakłady pracy na wykonanie instalacji i konserwacji, dzięki czemu oszczędza czas i pieniądze instalatora.