
IMPREGNAT DO BETONU

rozpuszczalnikowy

do ochrony kostki brukowej
płyt tarasowych i kamienia





EH 18 IMPREGNAT DO BETONU

rozpuszczalnikowy

Wysokiej jakości rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobowy stosowany do gruntowania i zabezpieczania podłoża mineralnego.

PRZEZNACZENIE

- beton architektoniczny
- prefabrykaty betonowe
- beton komórkowy
- tynki mineralne
- okładziny betonowe
- kamień naturalny
- cegła piaskowo-wapienna
- płyty i zaprawy cementowe

PARAMETRY UŻYTKOWE

- poziom/pion
- wydajność 4-7m² /1l
- czas schnięcia 2-3 h
- pełne utwardzenie po 24h
- zaleca się dwukrotną aplikację do wysycenia powierzchni używając pędzel, wałek lub natrysk niskociśnieniowy

EH 18 jest to impregnat do betonu na bazie żywicy silanowo-siloksanowej. Głęboko penetruje powierzchnie zwiększając jej wodoodporność przy zachowaniu wysokiego stopnia paroprzepuszczalności. Zaimpregnowana powierzchnia posiada wysoką odporność na detergenty i czynniki atmosferyczne. Utworzona warstwa zapobiega powstawaniu wykwitów solnych, grzybów, pleśni oraz wnikaniu kurzu w podłoża porowate. Na ogół nie zmienia koloru zabezpieczanej powierzchni (ewentualnie może lekko przyciemnić), nie nabłyszcza jej, ale delikatnie matuje. Na zaimpregnowanej betonowej powierzchni widoczny jest efekt perlenia wody. Zalecany jest także jako podkład pod farby wewnętrzne.

- zabezpiecza i uszczelnia
- delikatnie matuje podłożę
- paroprzepuszczalny
- tworzy efekt perlenia wody
- zapobiega wykwitom solnym,
- wysoka odporność na alkalia
- łatwość aplikacji
- szybko schnący
- może być stosowany jako podkład pod farby zewnętrzne
- struktura powierzchni pozostaje nienaruszona
- w ofercie próbki testowe – 100 ml

