



O'SPA

Ultra-universalna pompa ciepła do spa

Ultrakompaktowy Pooler O'Spa to pompa ciepła do spa, która oszczędza do 75% energii na ogrzewaniu spa w porównaniu z konwencjonalnym podgrzewaczem elektrycznym (przy tej samej mocy wyjściowej). O'Spa można zainstalować w dowolnym typie spa lub wannie nordyckiej i może przejąć kontrolę nad istniejącym podgrzewaczem elektrycznym, aby zoptymalizować wzrost temperatury w spa.

➤ **Idealny do klimatu ciepłego i umiarkowanego:** Opty-
Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności w ciepłych i łagodnych warunkach.

➤ **Odwracalne ciepło/zimno:** Aby woda zawsze miała idealną temperaturę.

➤ **Sterowanie poprzez połączenie Wi-Fi:** Zaprogramuj swój sesje spa zdalnie.

➤ **Kompatybilny ze wszystkimi wannami spa:** Opcjonalne Plug & Play zestaw przyłączeniowy.

➤ **Zintegrowane sterowanie dodatkową pompą obiegową (przełącznik opcjonalny)**

➤ **Zintegrowane sterowanie podgrzewaczem spa (przełącznik w zestawie)**

	3 kW	5 kW	7 kW
Klimat	Gorący	Umiarkowany	



ZINTEGROWANY CHILLER
FUNKCJA DO 3°C



POOLEX
Aplikacja



Kompatybilny z
wszystkimi zabiegami



Zintegrowany
Wi-Fi

GWARANCJE

Pompa ciepła **2 LATA**

Kompresor **5 LATA**

Cewka tytanowa
(odporny na korozję) **10 LATA**

O'SPA		3 kW	5 kW	7 kW
Zalecany klimat		Gorący	Umiarkowany	
Odniesienie: PC-OSPA		30	50	70
Powietrze 26°C Woda 26°C 80% wilgotności	Moc (kW)	3	5	7
	Pobór mocy (kW)	0,58	0,97	1,35
	POLICJANT	5,15	5,20	5,20
Powietrze 15°C Woda 38°C Higro 70%	Moc (kW)	1,80	3,30	5,00
	Pobór mocy (kW)	0,65	1,10	1,23
	POLICJANT	2,77	3	4,05
Powietrze 26°C Woda 38°C Higro 80%	Moc (kW)	2,80	4,6	6,3
	Pobór mocy (kW)	0,72	1,09	1,5
	POLICJANT	4,01	4,05	4,05
CHŁODZIARKA Powietrze 35°C Woda 27°C Higro 70%	Moc (kW)	1,46	2,99	3,50
	Pobór mocy (kW)	0,53	1	1,18
	EER	2,75	2,99	2,97
Powietrze 15°C Woda 5°C Higro 70%	Moc (kW)	0,9	1,80	1,4
	Pobór mocy (kW)	0,47	0,75	1
	EER	1,9	2,4	1,3
Zasilacz		Mono 220-240V / 50Hz		
Znajomości		32 / 38mm		
Maksymalna moc (kW)		0,7	1,35	2,00
Maksymalny prąd (A)		3,11	5,99	8,87
Zakres temperatury grzania		10°C / 40°C		
Zakres chłodzenia		8°C / 28°C		
Zasięg działania		- 15°C~43°C		
Przepływ (m³/h)		1,3	2,16	2,16
Chłodziwo		R32 / 0,24 kg	R32 / 0,40 kg	R32 / 0,45 kg
Wymiary opakowania (mm)		470x400x438		657x460x490
Wymiary (mm)		440x350x430		600x430x430
Masa netto/brutto (kg)		26 / 28	32 / 35	30 / 35
Poziom hałasu w odległości 1 m (dB(A))		< 50	< 53	< 50
Hałas w odległości 4 m (dB(A))		< 38	< 40	< 38
Poziom hałasu w odległości 10 m (dB(A))		< 30	< 32	< 30
Typ sprężarki		Obrotowy		
Wymiennik		Twisted Tech© Titano		
Funkcjonować		Ogrzewanie + chłodzenie (agregat chłodniczy)		
Spadek ciśnienia (mCE)		1,2	1,2	1,2

PODWÓJNA FUNKCJA

O'Spa to niezbędny wybór dla entuzjastów zdrowego trybu życia, oferujący podwójną funkcję: ogrzewania i chłodzenia.

Funkcja grzania zwiększa temperaturę wody, oszczędzając do 75% energii w porównaniu ze zwykłym podgrzewaczem elektrycznym.

O'Spa można zamontować we wszystkich typach spa i nordyckich wannach, optymalizując wzrost temperatury w spa dla optymalnego komfortu i wrażeń. Ta wyjątkowa podwójna funkcja sprawia, że O'Spa jest wydajnym, wszechstronnym urządzeniem, które spełnia wymagające potrzeby użytkowników, niezależnie od ich otoczenia.

Funkcja Chiller skutecznie chłodzi wodę, zapewniając orzeźwiającą kąpiel poprzez obniżenie temperatury nawet o 3°C.

Terapia kąpielami lodowymi jest coraz częściej uznawana za sposób na wykorzystanie naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu.

ZALETY CHILLERA:

- Poprawa krążenia krwi
- Zmniejszenie nadciśnienia tętniczego
- Wzmacnia układ odpornościowy
- Regeneracja i relaksacja mięśni
- Zmniejszony stres

KOMPAKTOWE WYMIARY:



Akcesoria w zestawie



Zdalny ekran dotykowy
(fakultatywny)



Połączenia hydrauliczne
(fakultatywny)



Przełącznik pompy obiegowej
(fakultatywny)



Gniazdo różnicowe
z kablem 5m



Złączki hydrauliczne
(2 zestawy)



Zaciski (2 komplety)