

GEN4U

Generator 200 kW VL200GF

Podstawowe dane techniczne:

- Silnik wysokoprężny: Weifang Steyr
- Alternator: bezszczotkowy Stamford
- Rozruch: elektryczny
- Typ rozruchu: DC 24V
- Typ chłodzenia: chłodzenie wodne
- Typ generatora: cichy / zamknięty
- Faza: trójfazowa

Wymiary:

- ① Długość 300 cm
- ② Wysokość 180 cm
- ③ Szerokość / głębokość 85 cm



Funkcje panelu sterowania:

- Sterowniki uruchamiania / zatrzymywania
- Trójfazowy miernik prądu przemiennego
- Wybór woltomierza i przełączniki
- Miernik częstotliwości / miernik temperatury wody / miernik temperatury oleju / harmonogram / woltomierz akumulatora
- Funkcje alarmowe: nadmierna prędkość, wysoka temperatura wody, niskie ciśnienie oleju i awaria ładowania akumulatora
- Funkcje ochrony: niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura wody, nadmierna prędkość, zatrzymanie awaryjne i inne wstępnie ustawione zabezpieczenia.

Automatyczne sterowanie:

Oprócz standardowych ręcznych funkcji panelu sterowania, panel ten jest wyposażony w dodatkowe interfejsy sterowania automatycznego.

- Automatyczny wybór funkcji trybu stopu / trybu ręcznego
- Odpowiedź na opóźnienie rozruchu (3-5 sekund, regulowana)
- Przekaznik opóźnienia zatrzymania (0-27 sekund, regulowany)
- Trzykrotny automatyczny przekaznik czasu rozruchu
- Dodatkowy wskaźnik alarmu ładowarki sieciowej: niska / nadmierna prędkość, błędy napięcia wyjściowego, awaria rozruchu, alarm wstępny wysokiej temperatury wody, zatrzymanie awaryjne
- Dodatkowe funkcje zabezpieczające: niska / nadmierna prędkość, awaria rozruchu, zwarcia napięcia wyjściowego (nadmierne napięcie, zbyt niskie napięcie, prąd jawnny)

KONTAKT

TEL: +48 518 170 542

E-MAIL: genset4u@outlook.com

