E-EXPLORER FS 7.6 HIGH



Herren fresh mint green - mat



€ 5699



Spezifikationen

Rahmen und mehr

Framesize Convection Max loadable weight (KG)

Gabel Typ

Beschreibung Gabel

Beschreibung Rahmen

Elektrische Teile

Battery Capacity

Batterieort Motor Drehmoment [nm]

Motor Location

Beschreibung Akku

Beschreibung Ladegerät Beschreibung Display

Beschreibung Motor

Geometrie

Tretlagerabsenkung [mm]

Kettenstrebenlänge [mm]

Gabelversatz [mm]

Gesamtlänge Gabel [mm]

Steuerrohrwinkel

Steuerrohrlänge [mm]

Reach [mm] Stack [mm]

Sitzrohrwinkel

Sitzrohrlänge [mm]

Oberrohrlänge [mm] Radstand [mm]

Brake system

Bremse hinten Halterung

Beschreibung Bremse (vorne)

Beschreibung Bremse (hinten)

Beschreibung Bremshebel

Gepäckträger

Max. Belastung Gepäckträger hinten

Beschreibung Gepäckträger (hinten)

Schaltung

Anzahl Zähne Kassette

Kurbelgarnitur Zähne

Kurbelgarnitur Typ

Anzahl Gänge Beschreibung Zahnkranz

Beschreibung Kette

Beschreibung Kurbelgarnitur

Beschreibung Schaltwerk (hinten)

Beschreibung Gang

Beschreibung Pedal

Beschreibung Schalthebel (links)

Beschreibung Schalthebel (rechts)

Lenker und Sattel

Lenker Material

Sattelstütze Material

Beschreibung Griff

XL

130 kg

Federung

Suntour, SF25 Zeron 36X EQ Air 15x110 27,5" 140 mm

HIGH, Aluminium, Herren

600 Wh

Unterrohr

85 Nm

Mitte

Bosch

Bosch, Schnellladegerät, Charger 4A

Bosch, Intuvia 100

Bosch, Performance line CX

15 mm

460 mm

550 mm

44 mm

66 degrees

160 mm

503 mm

646 mm

76.5 degrees

490 mm

658 mm

1292 mm

Post Mount

Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, M4100 4 pistons,

203 mm

Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, M4100 2 pistons,

203 mm

Shimano, BL-M4100

25 kg

Stronglight, S-Carus MIK Carrier

11-48T

38T

einfach

Shimano, Kassette, CUES CS-LG300-10, HG Shimano, Kette, CUES LG500 9/10/11s

XLC, Crank + FSA GEN5 Chainring w/ Bashguard

Shimano, CUES RD-U6000 10/11s Shadow+

Shimano, Umwerfer

XLC, by VP

Shimano, Triggershift, CUES U6000 10s

Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-10R

Aluminium Aluminium

Lapierre

Beschreibung Lenker

Beschreibung Steuersatz Beschreibung Sattel Beschreibung Sattelstütze

Beschreibung Vorbau

Räder und Komponenten

Wheel Size
Beschreibung Nabe (vorne)
Beschreibung Nabe (hinten)
Beschreibung Schutzblech (vorne)
Beschreibung Schutzblech (hinten)
Rim Description
Beschreibung Reifen

Beschreibung Laufradgröße

Beleuchtung

Beschreibung Licht (vorne) Beschreibung Licht (hinten) Lapierre, Flat-Bar, Thirty One 6061DB, Rise: 15 mm, Ø: 31.8 mm

Acros, Teilintegriert, Integrated ZS56/ZS56 Block Lock
Selle Royal, Essenza plus moderate
JD, Dropperpost, YSP18, Ø: 31.6 mm, travel: 170 mm +

Shimano lever

Lapierre, Thirty One alloy, 0°, Ø: 31.8 mm, L: 55 mm

27.5
Shimano, TC500, boost 15x110, 32H Centerlock
Shimano, TC500, boost 12x148, 32H Centerlock, HG driver
Stronglight, Dopar 69 Alloy double wall
Stronglight, Dopar 69 Alloy double wall
Ryde, Rival30 32H, 30-584 Disc Rim

Schwalbe, Johnny Watts Performance, DD, Raceguard, 67EPI, 65-584

27.5

Trelock, LS 800 Light Hammer 60 Trelock, Integrated Trelock rear light