

Karta informacyjna produktu

Dławnica kablowa PG16 IP68 metalowa z nakrętką - Mufa hermetyczna

Kod EAN/GTIN	5904384724338
Kod produktu	16349998849
Numer partii	590438472433825082024



Dławnica kablowa PG16 IP68 - Dławik izolacyjny metalowy z nakrętką

Dławiki izolacyjne powszechnie wykorzystywane są do wprowadzania przewodów i kabli do środka obudów elektrycznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, takich jak:

- puszki,
- skrzynki rozdzielcze,
- szafy sterownicze,
- urządzenia elektryczne,
- instalacje przemysłowe,
- boxy.

Dławnica kablowa przeznaczona jest do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych w instalacjach przemysłowych. Dławik izolacyjny z nakrętką zapewnia ochronę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych takich jak pył, kurz, wilgoć w stopniu ochrony IP68.

Dane techniczne

- Stopień ochrony: IP68
- Temperatura pracy: -40 °C do +100 °C (krótkotrwale do +120 °C)
- Wymiary:
- H: 21mm
- GL: 8mm
- AG: 22mm
- Średnica przewodów: 10-14mm
- Materiał: stal nierdzewna, uszczelka oraz o-ring wykonana z elastomeru NBR
- Kolor: srebrny
- Waga: 133g

W zestawie

Strona 121

Wygenerowano dnia 11.01.2025

- Dławnica kablowa PG16 IP68 - Dławik izolacyjny metalowy z nakrętką - 1szt.

