

## KARTA KATALOGOWA

AL8 – drut odgromowy aluminiowy Ø8mm



SYMBOL	AL8
MATERIAŁ	Stop aluminium AlMgSi0,5
ŚREDNICA	Ø8mm
TWARDOŚĆ	PÓŁTWARDY
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE Rm	97-104 N/mm <sup>2</sup>
WYDŁUŻENIE A	13,76 – 18,51 %
REZYSTYWNOŚĆ W 20C	0,02862 – 0,02874 Ωxmm <sup>2</sup> /m

### Opis:

Drut odgromowy aluminiowy służy do wykonywania zwodów poziomych i odprowadzających instalacji odgromowych. Zaleca się stosowanie drutu aluminiowego w połączeniu z uchwytami nierdzewnymi lub ocynkowanymi ogniowo.

Drut opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu	Tytuł
PN-EN 62561-1:2012	Elementy urządzenia piorunochronnego LPC
	część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym
PN-EN 62561-2:2012	Elementy urządzenia piorunochronnego LPC
	część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
PN-IEC 62305-1:2011	„Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne”