

DUŻA FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 7.7L 1800W KLAUSBERG AIR FRYER



Elektroniczna frytownica beztłuszczowa 7.7L / 1800W firmy KLAUSBERG Air Fryer.

Frytownica beztłuszczowa to wielofunkcyjne, kompaktowe urządzenie umożliwiające **pieczenie, smażenie, podgrzewanie, grillowanie i rozmrażanie**. Frytkownica korzysta z unikalnej technologii cyrkulacji gorącego powietrza, dzięki czemu **do przygotowywania potraw nie jest potrzebny olej**. Wykorzystuje ciąg wirującego gorącego powietrza, które zapewnia najpierw równomierne przygrzanie potrawy, a następnie jej opieczenie - aż do momentu uzyskania **pożądanego efektu w postaci np. chrupiącej skórki kurczaka**.



✦ **Można w nim podgrzewać, piec, smażyć i grillować**, jest więc uniwersalnym urządzeniem kuchennym pomagającym w codziennym przyrządzaniu zdrowych i dietetycznych posiłków.

✦ Obudowa urządzenia wykonana została z wytrzymałego tworzywa sztucznego w eleganckim czarnym kolorze.

✦ **Frytkownicę wyposażono w pokryty powłoką nieprzywierającą wkład** do smażenia umożliwiające przygotowanie różnorodnych potraw.



✦ **W urządzeniu można przygotować całego kurczaka.**

✦ Misę można myć w zmywarce. Na panelu sterowania umieszczono pokrętkę regulacji temperatury w zakresie od 80 do 200 °C oraz pokrętkę timera umożliwiające ustawienie czasu pracy w zakresie od 0 do 60 min.

✦ Element grzewczy o mocy 1800W pozwala szybko osiągnąć wymaganą temperaturę, a termostat utrzyma ją na zadanym poziomie.



🌟 Cechy:

- Wykwintny styl z **ekranem dotykowym LCD**
- 7 zaprogramowanych programów gotowania.
- **Utrzymuje ciepło w temperaturze 60-90°C do dwóch godzin.**
- Pojemność 7,7L pozwala na usmażenie całego kurczaka.
- 1 godzinny timer.
- 1800 watów dużej mocy pozwala na szybkie uzyskanie efektu smażenia.
- System szybkiej cyrkulacji powietrza 360° do podgrzewania.
- **Odtłuszczanie w wysokiej temperaturze 80-200°C.**
- Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej T304.

- Silikonowa powłoka nieprzywierająca, antyadhezyjna do łatwego czyszczenia.
- Zdejmowany koszyk, łatwy do włożenia i przenoszenia.
- Uchwyt antyoparzeniowy z przyciskiem zwalniającym kosz.
- Automatyczne wyłączenie przy wyciągnięciu kosza podczas pracy - po powrocie kosza praca zostaje wznowiona.
- Urządzenie dystansowe utrzymujące odległość pomiędzy ścianą, a wylotem powietrza.













