

Pompa ręczna syfonowa HUE/4A-HDPE



Krótki opis:

Pompa przystosowana do beczek, zbiorników i kanistrów.
Wydajność pompy: 0,12 dm³/suw

Elementy pompy:

korpus: polietylen (PE)

rura ssąca: polietylen (PE), ($d_{\max}=26$ mm, $h_{\max}=850$ mm)

wąż: polietylen (PE)

pierścień osadczy: $G_z=2''$

Posiadamy w ofercie pierścienie i redukcje do nietypowych gwintów.

Przeznaczenie: Pompa HUE/4A-HDPE

L.p.	Medium	Duża odporność (użycie dozwolone)
1	Kwasy i zasady	tak
2	Stężone kwasy i zasady	nie
3	Płyny korozyjne	tak
4	Środki ochrony roślin	tak
5	Antyfryzy	tak
6	Ad Blue	tak
7	Benzyna	nie
8	Nafta	nie
9	Oleje napędowe i opałowe	tak
10	Alkohole	tak
11	Glikole	tak
12	Rozpuszczalniki	tak
13	Farby, lakiery	nie
14	Detergenty	tak
15	Chłodziwo	tak
16	Oleje silnikowe i maszynowe	nie
17	Woda	tak

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo i fachowy dobór pomp.

UWAGA !

Po przepompowaniu pompę należy wyjąć z medium i przepłukać środkiem neutralnym.
Producent i sprzedawca uprzedzają, że zastosowanie pompy do produktów innych niż w deklaracji przeznaczenia może spowodować trwałe uszkodzenie pompy.