

KARTA KATALOGOWA

Taśma Samoprzylepna Paroprzepuszczalna do płyt komorowych

Opis produktu:

Elastyczna membrana samoprzylepna

wykonana z włókniny polipropylenowej pokrytej dwoma paskami kleju samoprzylepnego.

Dzięki właściwościom membrany polipropylenowej taśma przepuszcza tylko w jedną stronę parę wodną dzięki czemu możemy zapobiec kondensacji pary wodnej na ściankach płyty poliwęglanowej. Dodatkową zaletą jest struktura włókniny, która sprawdza się jako bariera dla kurzu oraz różnego rodzaju zanieczyszczeń

Dzięki precyzyjnemu położeniu pasków klejowych cała wewnętrzna część taśmy jest paroprzepuszczalna co nie jest bez znaczenia w przypadku płyt poliwęglanowych.

Właściwości	Wartość
Lepiszczce	Kauczuk syntetyczny
Dostępne szerokości	25,28,50,60 mm
Długość	5,10,25,33 m
Grubość warstwy klejowej	100 mikronów
Gramatura	240g/m2
Przyczepność na odrywanie	35N/25mm
Przyczepność na ścinanie	90N/25mm
Odporność temperaturowa	-20C do 80C
Przenikalność pary wodnej	3000 g/m2/24h
Wytrzymałość	147N/cm
Wytrzymałość wzdłużna	50%

Typowe zastosowanie:

Zabezpieczanie płyt komorowych przed nieczystościami mechanicznymi znajdującymi się w powietrzu a także zapewniające migrację pary wodnej na zewnątrz płyty. Taśmy paroprzepuszczalne mogą być także stosowane w innych gałęziach przemysłu wszędzie tam gdzie zalecane filtrowanie mechaniczne i jednocześnie możliwość przenikania powietrza.

UWAGA !!!

Wszystkie dane techniczne podane w tabelach są gwarantowane przez producenta, jednak przed przystąpieniem do seryjnego użycia zalecane jest jej indywidualne przetestowanie

Tomigo Sp. z o.o.

ul. Wiejska 33

62-023 Robakowo

Nip 777-337-76-67