

Stycznik modułowy MCF3 4NO 25A 230V

Kod zamówienia: MCF32540230

Kod EAN: 4779040154672

Karta katalogowa



Dane techniczne		
Seria		MCF3
Typ produktu		Stycznik modułowy
Liczba biegunów		4P
Prąd znamionowy I _{th} , A	(AC-1, AC-7a)	25
Moc, kW	~230V	5.2
(AC-1, AC-7a)	~400V	15.6
Prąd znamionowy I _{th} , A	(AC-3, AC-7b)	8.5
Moc, kW	~230V	2.5
(AC-3, AC-7b)	~400V	4
Styki pomocnicze		4NO
Typ		AC
Częstotliwość znamionowa, Hz		50/60
Kategoria zaślusowania		AC-22
Funkcja izolacyjna		zgodnie z EN/IEC 60947-2
Zgodność z normami		EN/IEC 60947-3
Napięcie znamionowe U _e , V		230/240/400
Znamionowe napięcie robocze obwodów sterowania U _c , V		230
Znamionowe napięcie izolacji U _i , V		500
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _e , kV		4
Wskaźnik położenia styków		tak
Montaż na szynie DIN		35x7.5
Wysokość, mm		81
Szerokość, mm		36
Głębokość, mm		67
Waga, kg		0.207
Trwałość mechaniczna (liczba cykli włącz/wyłącz)		1 000 000 cykli
Trwałość elektryczna (liczba cykli włącz/wyłącz)		100 000 cykli
Przekrój przewodu sztywnego, mm ²		1-4
Możliwość dodatkowego wyposażenia		tak
Moment dokręcający, Nm (obwód sterowania)		0.8
Moment dokręcający, Nm (obwód zasilający)		0.8
Czas reakcji, s		0.05
Warunki użytkowania		
Stopień ochrony		IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia		3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Wysokość nad poziomem morza, m		≤ 2 000
Temperatura pracy, °C		-25...+55
Temperatura magazynowania, °C		-25...+70