



DJI OSMO MOBILE SE

Przyciągnij wspomnienia

DJI OSMO MOBILE SE

Przenośna, składana konstrukcja, 3-osiowa stabilizacja i mnóstwo ciekawych funkcji - to tylko niektóre zalety Osmo Mobile SE. Za jego pomocą z łatwością stworzysz zachwycające, płynne materiały, których edycję ułatwią Ci specjalne aplikacje DJI Mimo i LightCut. Możesz też szybko przełączać się między różnymi trybami, dzięki czemu z powodzeniem wykorzystasz stabilizator w wielu scenariuszach. Wypróbuj poradniki nagrywania ShotGuides i nadaj swoim ujęciom unikalny charakter, wykorzystując funkcje takie jak DynamicZoom czy ActiveTrack 5.0. Osmo Mobile SE daje pole do popisu dla Twojej kreatywności!



SPRAWDZI SIĘ W RÓŻNYCH SCENARIUSZACH

Osmo Mobile SE może Ci towarzyszyć niemal wszędzie. Dzięki lekkiej, składanej konstrukcji jego transport nie sprawi Ci żadnego problemu. Ponadto magnetyczny uchwyt pozwala w mgnieniu oka zamontować telefon i przejść do nagrywania. 3-osiowa stabilizacja gwarantuje skuteczną redukcję wstrząsów kamery, a funkcja QuickRoll umożliwia szybkie przełączanie się między filmowaniem w pionie i w poziomie. Naciskając przycisk M, sprawnie wybierzesz jeden z 4 trybów pracy (Follow, Tilt Locked, FPV, SpinShot), a nowy panel statusu ułatwia sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora i nie tylko.



3-osiowa stabilizacja



Szybki start



Przenośny
i składany



ActiveTrack 5.0



Magnetyczny
design



Przystępne tutoriale
i edycja jednym
kliknięciem



SPECYFIKACJA

GŁÓWNE

Waga	Gimbal: 352 g
	Magnetyczny uchwyt na telefon: 31 g
Wymiary	Rozłożony: 262.5×119.5×104.0 mm
	Złożony: 167.0×108.5×46.5 mm
Waga kompatybilnego telefonu	170 ± 290 g
Grubość kompatybilnego telefonu	6,9-10 mm
Szerokość kompatybilnego telefonu	67-84 mm

AKUMULATOR

Typ akumulatora	18650 Li-ion
Pojemność	2600 mAh
Energia	9,36 Wh
Temperatura ładowania	5°C - 40°C
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Czas pracy	Okolo 8h (W warunkach z idealnie wyważonym gimbalem)
Czas ładowania	Okolo 2h 12 minuty (Mierzone przy użyciu ładowarki o mocy 10 W)
Port ładowania	USB-C

GIMBAL

Pobór mocy	1,2 W (W idealnych warunkach, gdy gimbal jest w pełni wyważony)
Zasięg mechaniczny	Pan: -161.2° do 171.95° Roll: -136.70° do 198.00° Tilt: -106.54° do 235.50°
Maks. Prędkość kontroli	120° /s

Inne

Aplikacja	DJI Mimo
Wymiary gimbala ze statywem	Długość: 138 mm Średnica: 32 mm

Tripod DJI

Długość	138 mm
Średnica podstawy	32 mm
Waga	71 g